



ISOLATIE ISOLATION

Glaswol Isover <i>Laine de verre Isover</i>	12
Rotswol Rockwool <i>Laine de roche Rockwool</i>	20
Houtwol Gutex <i>Fibre de bois Gutex</i>	35
PUR Recticel Insulation <i>PUR Recticel Insulation</i>	51
PIR InSus <i>PIR InSus</i>	66
PIR Unilin Insulation <i>PIR Unilin Insulation</i>	69
Cellenglas Foamglas <i>Verre cellulaire Foamglas</i>	75
XPS Jackon Insulation <i>XPS Jackodur Insulation</i>	84
EPS <i>EPS</i>	89
Vermiculiet <i>Vermiculite</i>	91
Slangen Tubolit <i>Tubes Tubolit</i>	92
Isolatie toebehoren <i>Accessoires isolation</i>	93


ROLLISOL PLUS

Glaswoldeken, aan één zijde bekleed met een kraft-aluminium dampscherm, voorzien van versterkte spijkerflenzen. Rollisol Plus onderscheidt zich van traditionele spijkerflensdeken door samendrukbare zones aan beide zijanten.

ROLLISOL PLUS

Rollisol Plus est un rouleau de laine de verre revêtu sur une face d'un pare-vapeur kraft aluminium muni de languettes de fixation latérales renforcées. Par rapport aux rouleaux traditionnels à agraffer, Rollisol Plus possèdent des zones latérales de compression.

λ_D : 0,040 W/mK



Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
02D06045	60 mm	12000 x 450 mm	10,80 m ²	30	324,00	1,50	OA	€ 4,06
02D06060	60 mm	12000 x 600 mm	14,40 m ²	30	432,00	1,50	OA	€ 4,06
02D10045	100 mm	12000 x 450 mm	10,80 m ²	18	194,40	2,50	OA	€ 6,89
02D10060	100 mm	12000 x 600 mm	14,40 m ²	18	259,20	2,50	OA	€ 6,89
02D12035	120 mm	10000 x 350 mm	7,00 m ²	27	189,00	3,00	OA	€ 8,24
02D12045	120 mm	10000 x 450 mm	9,00 m ²	18	162,00	3,00		€ 8,24
02D12060	120 mm	10000 x 600 mm	12,00 m ²	18	216,00	3,00		€ 8,24
02D15035	150 mm	8000 x 350 mm	5,60 m ²	27	151,20	3,75	OA	€ 10,21
02D15045	150 mm	8000 x 450 mm	7,20 m ²	18	129,60	3,75		€ 10,21
02D15060	150 mm	8000 x 600 mm	9,60 m ²	18	172,80	3,75	OA	€ 10,21
02D18035	180 mm	4000 x 350 mm	2,80 m ²	27	75,60	4,50	OA	€ 12,30
02D18045	180 mm	4000 x 450 mm	3,60 m ²	18	64,80	4,50		€ 12,30
02D18060	180 mm	4000 x 600 mm	4,80 m ²	18	86,40	4,50		€ 12,30
02D20045	200 mm	3500 x 450 mm	3,15 m ²	18	56,70	5,00		€ 13,65
02D20060	200 mm	3500 x 600 mm	4,20 m ²	18	75,60	5,00	OA	€ 13,65
02D22045	220 mm	3200 x 450 mm	2,88 m ²	18	51,84	5,50		€ 15,01
02D22060	220 mm	3200 x 600 mm	3,84 m ²	18	69,12	5,50		€ 15,01
02D24060	240 mm	3000 x 600 mm	3,60 m ²	18	64,80	6,00	OA	€ 16,36


ISOCONFORT 35

Glaswoldeken, bekleed met een comfortvlies uit polyester. Om de 10 cm werden er merkstrepen aangebracht, zodat de rollen gemakkelijk op maat versneden kunnen worden.

ISOCONFORT 35

Isoconfort 35 est une isolation en laine de verre revêtue d'un voile doux en polyester, conditionné sous forme de rouleau pour le transport. Un prémarquage tous les 10 cm facilite les découpes et permet à Isoconfort 32-35 de s'adapter aux différents entre-axes présents entre les chevrons de toiture.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$

	Referentie	Dikte	Afmeting	Colli	Colli/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Dimensions	Colis	Colis/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prix/m ²
	02HV060	60 mm	7000 x 1200 mm	8,40 m ²	30	252,00	1,70	€ 5,42
	02HV080	80 mm	5300 x 1200 mm	6,36 m ²	30	190,80	2,25	€ 7,22
	02HV100	100 mm	4500 x 1200 mm	5,40 m ²	30	162,00	2,85	€ 9,03
	02HV120	120 mm	3900 x 1200 mm	4,68 m ²	30	140,40	3,40	€ 11,03
	02HV140	140 mm	3400 x 1200 mm	4,08 m ²	30	122,40	4,00	€ 12,84
	02HV160	160 mm	2600 x 1200 mm	3,12 m ²	30	93,60	4,55	€ 14,64
	02HV180	180 mm	2300 x 1200 mm	2,76 m ²	30	82,80	5,10	€ 16,45
	02HV200	200 mm	2200 x 1200 mm	2,64 m ²	30	79,20	5,70	€ 18,25
	02HV220	220 mm	2100 x 1200 mm	2,52 m ²	30	75,60	6,25	€ 20,06
	02HV240	240 mm	2000 x 1200 mm	2,40 m ²	30	72,00	6,80	€ 21,87


ISOCONFORT 32

Opgesloten glaswolplaat, éénzijdig bekleed met een zacht beschermend vlies, waarop om de 10 cm merkstrepen werden aangebracht voor versnijding.

ISOCONFORT 32

Rouleau en laine de verre revêtu d'un voile doux en polyester, conditionné sous forme de rouleau pour le transport. Un prémarquage tous les 10 cm facilite les découpes et permet à Isoconfort 32-35 de s'adapter aux différents entre-axes entre les chevrons de toiture.

 $\lambda_D: 0,032 \text{ W/mK}$

	Referentie	Dikte	Afmeting	Colli	Colli/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Dimensions	Colis	Colis/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prix/m ²
	02S100	100 mm	3900 x 1200 mm	4,68 m ²	24	112,32	3,10	€ 12,55
	02S120	120 mm	3200 x 1200 mm	3,84 m ²	24	92,16	3,75	€ 15,34
	02S140	140 mm	2800 x 1200 mm	3,36 m ²	24	80,64	4,35	€ 17,85
	02S160	160 mm	2700 x 1200 mm	3,24 m ²	18	58,32	5,00	€ 20,35
	02S180	180 mm	2600 x 1200 mm	3,12 m ²	18	56,16	5,60	€ 22,86
	02S200	200 mm	2300 x 1200 mm	2,76 m ²	18	49,68	6,25	€ 25,37
	02S220	220 mm	2300 x 1200 mm	2,76 m ²	18	49,68	6,85	€ 27,88


COMFORTPANEL 32

Glaswolplaat aan beide zijden bekleed met een zacht beschermend vlies, waarop om de 10 cm merkstrepen werden aangebracht voor versnijding.

COMFORTPANEL 32

Panneau de laine de verre revêtu de chaque coté d'un voile protecteur doux quadrillé en 10 cm pour faciliter la découpe. Isolation thermique et acoustique pour toitures inclinées et structures ossature bois.

 $\lambda_D: 0,032 \text{ W/mK}$


	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	02L070	70 mm	1500 x 600 mm	6,30 m ²	16	100,80	2,20	€ 9,17

DAMPSCHERM DIFUNORM

Difunorm is een damp scherm van halfdoorschijnend witpolyethyleen.

PARE-VAPEUR DIFUNORM

Pare-vapeur en polymère.


	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	02AFL12	0,115 mm	50 x 2 m	100,00	55	€ 1,99

DAMPSCHERM VARIO® KM DUPLEX UV

Hygro-regulerend damp scherm uit polyamide met een drogende functie.

PARE-VAPEUR VARIO® KM DUPLEX UV

Pare-vapeur en polymère au pouvoir hygro-régulant.


	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	02AFL5	0,05 mm	40 x 1,5 m	60	42	€ 5,40

DAMPSCHERM VARIO® XTRASAFE

Een revolutionair nieuw fixatiesysteem met een uniek klittenbandsysteem zorgt ervoor dat het damp scherm gemakkelijk aangebracht en gecorrigeerd kan worden.

PARE-VAPEUR VARIO® XTRASAFE

Ce pare-vapeur s'adapte facilement aux conditions climatiques les plus extrêmes. Il est facile à poser et à repositionner, grâce à un système de fixation velcro révolutionnaire.


	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	02AE1	0,20 mm	40 x 1,5 m	60	42	€ 6,74

VARIO® KB1

Eenzijdige sterke kleefband, extra breed voor het afplakken van de naden van het damp scherm.

VARIO® KB1

Pour assurer une étanchéité à l'air aussi parfaite que possible aux raccords entre le lés du Vario® KM Duplex.


	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/rl Prix/rl
	02AFL3	40000 x 60 mm	5	€ 49,28

VARIO® DOUBLETWIN

Dubbelzijdige kleeftape voor het tijdelijk bevestigen van het damp scherm Vario® KM Duplex of Difunorm Powergrip op een metalen en/of houten structuur.

VARIO® DOUBLETWIN

Bande autocollante double-face pour la fixation temporaire du pare-vent/vapeur aux structures en bois ou en métal.


	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/rl Prix/rl
	02AFL30	50000 x 19 mm	15	€ 85,45

VARIO® DOUBLEFIT+

Dichtingsmestiek om de lucht/dampdichtheid aan de randen van de Vario® KM Duplex te verzekeren.

VARIO® DOUBLEFIT +

Pour assurer l'étanchéité périphérique du pare-vapeur hygro-régulant Vario® KM Duplex. Reste souple. Puissance adhésive supérieure.


	Referentie Référence	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	02AE13	310 ml	12	€ 10,15

VARIO® MULTITAPE SL

Enkelzijdige kleeftape, flexibel met tweedelige bescherm laag voor het luchtdicht vastkleven van damp schermen aan dakvensters, leidingen en doorbrekingen van het dak of houten structuur.

VARIO® MULTITAPE SL

Bande adhésive simple face, flexible, avec film protecteur en deux parties. Pour un collage étanche à l'air des pare-vapeur autour des fenêtres, des conduites et passages au travers des toitures.


	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/rl Prix/rl
	02AFL72	25000 x 60 mm	10	€ 50,80

VARIO® BOND

Hoogwaardige, bepleisterbare kleeftape voor luchtdichte naden aan ramen, deuren of houten structuren.

VARIO® BOND

Ruban adhésif à plâtrer à haute performance pour la création de joints étanches à l'air autour des fenêtres, des portes et charpentes.


	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/rl Prix/rl
	02AFL40	100 x 25000 mm	6	€ 73,98
	02AFL41	150 x 25000 mm	4	€ 111,56

VARIO® XTRAPATCH

Rolfixatie stripjes met klittenband voor het bevestigen van het vochtregulerend damp scherm Vario® XtraSafe.

VARIO® XTRAPATCH

Rouleau composé de rubans de fixation avec fonction auto-agrippante (scratch) pour la pose du pare-vapeur Vario® XtraSafe.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Srips/rl Strips/rl	St/doos Pcs/bte	Prijs/rl Prix/rl
	02AE14	12480 x 20 mm	208	10	€ 49,80

VARIO® XTRATAPE

Extra sterke tape met blijvende kleefkracht. Perfect geschikt voor het afplakken van de naden van het vochtregulerend dampscherm Vario® XtraSafe. Praktische "finger-lift" voor het gemakkelijk verwijderen van de beschermingsstrip.

VARIO® XTRATAPE

Ruban adhésif ultra-puissant pour une adhésion de longue durée. Parfaitement compatible avec le pare-vapeur hygro-régulant Vario® XtraSafe pour le colmatage des raccords entre les lés du pare-vapeur. Bande protectrice débordante facile à retirer pour une mise en oeuvre encore plus rapide.


	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/rl Prix/rl
	02AE12	20 m x 60 mm	10	€ 44,38

VARIO® XTRAFIT

Permanent elastische luchtdichtingskit met twee componenten. Kleur verandert na het drogen voor gemakkelijke controle. Hoge tolerantie voor structurele bewegingen. Verwerkingstemperatuur: -5° tot +40 °C.

VARIO® XTRAFIT

Kit d'étanchéité à l'air, en deux composants et à l'élasticité permanente. Changement de couleur après séchage pour un contrôle aisé. Haute tolérance aux mouvements structurels. Température de travail: -5° à +40 °C.


	Referentie Référence	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/tube Prix/tube
	02AE13	310 ml	12	€ 10,15

SUSPENTE PLAGYP® I

Ophangstelsel bestaande uit een gewapend composiet, dat toelaat om glaswolpanelen samen met het Vario® KM Duplex membraan onder een hellend dak te fixeren.

SUSPENTE PLAGYP® I

Suspente en composite armé permettant la fixation du panneau de laine de verre et de la membrane Vario® KM Duplex pour l'isolation d'une toiture inclinée.

	Referentie Référence	Isolatie dikte Epaisseur isolation	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	02AFL53	max 16 cm	12 - 16 cm	30	€ 106,92
	02AFL54	max 20 cm	16 - 20 cm	30	€ 118,53
	02AFL55	max 24 cm	20 - 24 cm	30	€ 130,41

ISOLATIEMES

COUTEAU À LAINES

	Referentie Référence	Lemmet Lame	St/doos Pcs/bte	Prijs/sts Prix/pc
	02AMES	29,7 cm	5	€ 30,00


MUPAN FAÇADE

Mupan Façade is geschikt voor het thermisch isoleren van spouwmuren en gevels, waarbij de gevelbekleding pas na verloop van tijd wordt aangebracht. Mupan Façade is weerbestendig en bij uitstek geschikt voor open voegsystemen.

MUPAN FAÇADE

Mupan Façade convient parfaitement pour isoler les murs creux et façades en toute sécurité. Il est recommandé de construire d'abord le mur porteur, de poser ensuite l'isolation et de terminer par la brique de parement. Mupan Façade est résistant aux intempéries et convient donc pour les systèmes à joints ouverts.

 $\lambda_D: 0,032 \text{ W/mK}$

	Referentie	Dikte	Afmeting	Colli	Colli/pal	m ² /pal	R _D	MOQ	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Dimensions	Colis	Colis/pal	m ² /pal	R _D	QMC	Prix/m ²
	02IMF60	60 mm	1500 x 600 mm	9,00 m ²	12	108,00	1,85	OA	€ 8,82
	02IMF80	80 mm	1500 x 600 mm	6,30 m ²	12	75,60	2,50	OA	€ 11,68
	02IMF100	100 mm	1500 x 600 mm	5,40 m ²	12	64,80	3,10		€ 14,77
	02IMF120	120 mm	1500 x 600 mm	4,50 m ²	12	54,00	3,75	OA	€ 17,64
	02IMF130	130 mm	1500 x 600 mm	3,60 m ²	12	43,20	4,05		€ 19,18
	02IMF140	140 mm	1500 x 600 mm	3,60 m ²	12	43,20	4,35		€ 20,50
	02IMF160	160 mm	1500 x 600 mm	3,60 m ²	12	43,20	5,00		€ 23,59
	02IMF180	180 mm	1500 x 600 mm	2,70 m ²	12	32,40	5,60		€ 26,45
	02IMF200	200 mm	1500 x 600 mm	2,70 m ²	12	32,40	6,25	OA	€ 29,32
	02IMF220	220 mm*	1500 x 600 mm	2,70 m ²	8	21,60	6,85	OA	€ 32,41


MULTIMAX 30

Glaswolplaat met uiterst hoge isolatiewaarde, geschikt voor thermisch isoleren van spouwmuren; gedeeltelijke of volledige vulling.

MULTIMAX 30

Panneau de laine de verre à haut pouvoir isolant. Multimax convient pour l'isolation thermique des murs creux.

 $\lambda_D: 0,030 \text{ W/mK}$

	Referentie	Dikte	Afmeting	Colli	Colli/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Dimensions	Colis	Colis/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prix/m ²
	02M045	45 mm	1350 x 600 mm	8,10 m ²	12	97,20	1,50	€ 8,94
	02M060	60 mm	1350 x 600 mm	6,48 m ²	12	77,76	2,00	€ 11,92
	02M090	90 mm	1350 x 600 mm	4,05 m ²	12	48,60	3,00	€ 17,87
	02M120	120 mm	1350 x 600 mm	3,24 m ²	12	38,88	4,00	€ 23,83
	02M135	135 mm	1350 x 600 mm	2,43 m ²	12	29,16	4,50	€ 26,81
	02M150	150 mm	1350 x 600 mm	2,43 m ²	12	29,16	5,00	€ 29,79


MUPAN 35

Glaswolplaat voor spouwmuren, aan beide zijden bekleed met een glasvlies voor een volledige of gedeeltelijke spouwvulling.

MUPAN 35

Panneau de laine de verre pour l'isolation des murs creux, recouvert sur les deux faces d'un voile de verre.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$

	Referentie	Dikte	Afmeting	Colli	Colli/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	MOQ	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Dimensions	Colis	Colis/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	QMC	Prix/m ²
	02J080	80 mm	1500 x 600 mm	7,20 m ²	12	86,40	2,25	OA	€ 9,12
	02J140	140 mm	1500 x 600 mm	4,50 m ²	12	54,00	4,00		€ 16,00


PARTY-WALL

Vormvaste glaswolplaat aan één zijde bekleed met een glasvlies, ontworpen voor de akoestische isolatie van gemene muren.

PARTY-WALL

Panneau de laine de verre revêtu sur un face d'un voile de verre. Ce panneau est spécialement conçu pour l'isolation acoustique des murs mitoyens.

 $\lambda_D: 0,033 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	02K120	20mm	1500 x 600 mm	19,80 m ²	12	237,60	0,60	€ 5,48
	02K130	30mm	1500 x 600 mm	14,40 m ²	12	172,80	0,90	€ 8,22
	02K140	40mm ^{oo}	1500 x 600 mm	14,40 m ²	12	172,80	1,20	€ 8,84
	02K150	50mm ^{oo}	1500 x 600 mm	12,60 m ²	12	151,20	1,40	€ 11,05
	02K160	60mm ^{oo}	1500 x 600 mm	10,80 m ²	12	129,60	1,70	€ 13,26

^{oo} Aan beide zijden bekleed met geel glasvlies. ^{oo} Revêtu sur les 2 faces d'un voile de verre.


SONEPANEL

Glaswolplaat aan één zijde bekleed met een geel glasvlies, geschikt voor akoestische isolatie van lichte scheidingswanden.

SONEPANEL

Panneau de laine de verre revêtu sur un face d'un voile de verre. Isolation acoustique des cloisons à ossature bois ou métallique.

 $\lambda_D: 0,037 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	02GSONP040	40 mm	1350 x 600 mm	12,96 m ²	20	259,20	1,05	€ 3,45
	02GSONP045	45 mm	1350 x 600 mm	11,34 m ²	20	226,80	1,25	€ 3,88
	02GSONP050	50 mm	1350 x 600 mm	9,72 m ²	20	194,40	1,35	€ 4,31
	02GSONP060	60 mm	1350 x 600 mm	8,10 m ²	20	162,00	1,65	€ 5,17
	02GSONP070	70 mm	1350 x 600 mm	7,29 m ²	20	145,80	1,95	€ 6,03
	02GSONP075	75 mm	1350 x 600 mm	6,48 m ²	20	129,60	2,10	€ 6,47
	02GSONP090	90 mm	1350 x 600 mm	5,67 m ²	20	113,40	2,50	€ 7,76
	02GSONP100	100 mm	1350 x 600 mm	4,86 m ²	20	97,20	2,75	€ 8,62


SONEFLOOR

Deze plaat werd speciaal ontwikkeld voor de akoestische isolatie van contactgeluiden op betonvloeren en maakt gebruik van het principe van de zwevende vloer. De platen kunnen in combinatie met een vloerverwarmingssysteem geplaatst worden.

SONEFLOOR

Ce panneau est spécialement conçu pour l'isolation acoustique aux bruits d'impact des planchers en béton, suivant la technique de la chape flottante. Ce panneau peut être posé en combinaison avec un système de chauffage dans le sol.

 $\lambda_D: 0,032 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	02R05	30 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	16	115,20	€ 16,63


SYSTEMROL 700

Stevig onbekleed glaswoldeken met hoge isolatiewaarde voor de houtskelbouw.

SYSTEMROL 700

Rouleau de laine de verre sans revêtement aux valeurs isolantes très élevées pour la construction à ossature bois.

λ_D : 0,035 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	02N37	140 mm	4000 x 580 mm	4,64 m ²	18	83,52	4,00		€ 13,42
	02N31	170 mm	3750 x 580 mm	4,35 m ²	18	78,30	4,85	OA	€ 16,29
	02N32	190 mm	3250 x 580 mm	3,77 m ²	18	67,86	5,40		€ 18,12
	02N34	240 mm	3050 x 580 mm	3,54 m ²	18	63,68	6,85		€ 22,94
	02N35	260 mm	2500 x 580 mm	2,90 m ²	18	52,20	7,40		€ 24,89


SYSTEMROL 1000

Stevig onbekleed glaswoldeken met uiterst hoge isolatiewaarde voor de houtskelbouw.

SYSTEMROL 1000

Rouleau de laine de verre sans revêtement aux valeurs isolantes extrêmement élevées pour la construction à ossature bois.

λ_D : 0,032 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Colli/pal Colis/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²	
	02N52	100 mm	3800 x 580 mm	4,41 m ²	24	105,79	3,10		€ 13,23	
	02N521	120 mm	2700 x 580 mm	3,71 m ²	24	89,09	3,75		€ 15,94	
	02N53	140 mm	2700 x 580 mm	3,13 m ²	24	75,17	4,35		€ 18,65	
	02N54	161 mm	2700 x 580 mm	3,13 m ²	18	56,38	5,00		€ 21,36	
	02N55	180 mm	2500 x 580 mm	2,90 m ²	18	52,50	5,60		€ 23,91	
			200 mm	2000 x 1160 mm	2,32 m ²	18	41,76	6,25	OA	€ 26,63
			245 mm	2000 x 1160 mm	2,32 m ²	18	41,76	7,65		€ 32,52

NEW

ROCKFIT MONO (433 mono)

Rockfit Mono is een soepele en waterafstotende spouwplaat ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$).

ROCKFIT MONO (433 mono)

Rockfit Mono est un panneau isolant souple et résistant à l'eau ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$).

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$


Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
01A433030	30 mm	1000 x 600 mm	12,00 m ²	20	240,00	0,85		€ 7,12
01A4330401	40 mm	1000 x 600 mm	9,00 m ²	20	144,00	1,10	1 pal	€ 9,52
01A4330501	50 mm	1000 x 600 mm	7,20 m ²	20	144,00	1,40	1 pal	€ 11,89
01A4330601	60 mm	1000 x 600 mm	6,00 m ²	20	120,00	1,70	1 pal	€ 14,27
01A433040	40 mm	1000 x 800 mm	9,60 m ²	15	144,00	1,10		€ 9,52
01A433050	50 mm	1000 x 800 mm	8,00 m ²	15	120,00	1,40		€ 11,89
01A433060	60 mm	1000 x 800 mm	6,40 m ²	15	96,00	1,70		€ 14,27
01A433070	70 mm	1000 x 800 mm	6,40 m ²	12	76,80	2,00		€ 16,61
01A433080	80 mm	1000 x 800 mm	4,80 m ²	15	72,00	2,25		€ 19,01
01A433090	90 mm	1000 x 800 mm	4,00 m ²	15	60,00	2,55		€ 21,39
01A433100	100 mm	1000 x 800 mm	4,00 m ²	15	60,00	2,85		€ 23,74
01A433120	120 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,40		€ 28,47
01A433125	125 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,40		€ 29,72
01A433130	130 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	12	38,40	3,70		€ 30,92
01A433140	140 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	12	38,40	4,00		€ 33,29
01A433150	150 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,25		€ 35,67
01A433160	160 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,55		€ 38,02
01A433170	170 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,85		€ 40,42
01A433180	180 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	12	28,80	5,10		€ 42,80
01A433190	190 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	12	28,80	5,40	7 pal	€ 45,16
01A433200	200 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	18	28,80	5,70		€ 47,53
01A433210	210 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	6,00	7 pal	€ 49,93
01A433220	220 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	6,25	7 pal	€ 52,27
01A433230	230 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	16	25,60	6,55		€ 54,68
01A433240	240 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	16	25,60	6,85	8 pal	€ 57,04
01A433250	250 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	15	24,00	7,10	8 pal	€ 59,43

ROCKFIT DUO (433 duo)

Rockfit Duo is een rotswolplaat met een harde voorzijde ($\pm 60 \text{ kg/m}^3$), voorzien van ruitraster en een flexibele achterzijde ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$).

ROCKFIT DUO (433 duo)

Panneau en laine de roche constitué d'une couche supérieure dure ($\pm 60 \text{ kg/m}^3$) pourvue d'un quadrillage et d'une sous-couche flexible ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$).

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$


Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
01A433D075	75 mm	1000 x 800 mm	4,80 m ²	15	72,00	2,10	€ 18,85
01A433D080	80 mm	1000 x 800 mm	4,80 m ²	15	72,00	2,25	€ 20,11
01A433D090	90 mm	1000 x 800 mm	4,00 m ²	15	60,00	2,55	€ 22,60
01A433D100	100 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	18	57,60	2,85	€ 25,13
01A433D110	110 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,10	€ 27,66
01A433D120	120 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,40	€ 30,18
01A433D125	125 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	18	43,20	3,55	€ 31,40
01A433D130	130 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	18	43,20	3,70	€ 32,66
01A433D140	140 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,00	€ 35,20
01A433D150	150 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,25	€ 37,71
01A433D155	155 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,40	€ 38,99
01A433D160	160 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,55	€ 40,20
01A433D175	175 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	5,00	€ 43,95
01A433D200	200 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	5,70	€ 50,23

ROCKFIT PREMIUM (433 plus)

Rockfit Premium is een extra stevige en waterafstotende spouwplaat ($\pm 50 \text{ kg/m}^3$).

ROCKFIT PREMIUM (433 plus)

Rockfit Premium est un panneau isolant très rigide ($\pm 50 \text{ kg/m}^3$).

λ_D : 0,033 W/mK




Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
01A433P020	20 mm	1200 x 600 mm	15,12 m ²	24	362,88	0,60		€ 7,50
01A433P030	30 mm	1200 x 600 mm	10,08 m ²	24	241,92	0,90		€ 11,30
01A433P040	40 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	26	187,20	1,20		€ 15,03
01A433P050	50 mm	1000 x 800 mm	6,40 m ²	18	115,20	1,50		€ 18,76
01A433P060	60 mm	1000 x 800 mm	4,80 m ²	21	100,80	1,80		€ 22,55
01A433P080	80 mm	1000 x 800 mm	4,80 m ²	15	72,00	2,40		€ 30,09
01A433P100	100 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	18	57,60	3,00		€ 37,56
01A433P120	120 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,60		€ 45,07
01A433P140	140 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	18	43,20	4,20		€ 52,61
01A433P150	150 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	12	38,40	4,50	1 pal	€ 56,35
01A433P160	160 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,80	1 pal	€ 60,10
01A433P175	175 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	33,60	5,30	1 pal	€ 65,79
01A433P180	180 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	33,60	5,45	9 pal	€ 67,68
01A433P190	190 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	33,60	5,75	9 pal	€ 71,43
01A433P200	200 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	6,05	9 pal	€ 75,20

ROCKFIT MONO SILVER

Rockfit Mono Silver is een soepele en waterafstotende spouwplaat ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$). Aan de spouwzijde heeft de plaat een gecoate, microgeperforeerde alu bekleding voor een extra thermische prestatie.

ROCKFIT MONO SILVER

Rockfit Mono Silver est un panneau isolant souple et résistant à l'eau ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$). Du côté de la coulisse le panneau est revêtu d'un alu micro perforé pour une performance thermique accrue.

 $\lambda_D: 0,033 \text{ W/mK}$


Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
01A433BP090	90 mm	1000 x 800 mm	4,80 m ²	12	57,60	2,55	1 pal	€ 25,39
01A433BP100	100 mm	1000 x 800 mm	4,00 m ²	15	60,00	2,85	1 pal	€ 28,18
01A433BP105	105 mm	1000 x 800 mm	4,00 m ²	12	48,00	3,00	1 pal	€ 29,60
01A433BP110	110 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,10	1 pal	€ 31,01
01A433BP120	120 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,40	1 pal	€ 33,85
01A433BP125	125 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,55	1 pal	€ 35,25
01A433BP130	130 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	15	48,00	3,70	1 pal	€ 36,67
01A433BP135	135 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	12	38,40	3,85	1 pal	€ 38,06
01A433BP140	140 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	18	43,20	4,00	1 pal	€ 39,47
01A433BP145	145 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	18	43,20	4,10	1 pal	€ 40,90
01A433BP150	150 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,25	1 pal	€ 42,29
01A433BP155	155 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,40	1 pal	€ 43,68
01A433BP160	160 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,55	1 pal	€ 45,08
01A433BP165	165 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,70	1 pal	€ 46,51
01A433BP180	180 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	12	28,80	5,10	1 pal	€ 50,74
01A433BP200	200 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	18	28,80	5,70	1 pal	€ 56,41
01A433BP220	220 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	6,25	9 pal	€ 62,03
01A433BP240	240 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	16	25,60	6,85	9 pal	€ 67,64
01A433BP250	250 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	15	24,00	7,10	10 pal	€ 70,48



ROCKVENT EXTRA

Rockvent Extra is geschikt als thermische en akoestische isolatie van geventileerde (vlies)gevels met open of gesloten voegen.

ROCKVENT EXTRA

Rockvent Extra convient pour l'isolation thermique et acoustique des façades (-rideaux) ventilées à joints ouverts ou fermés.

λ_D : 0,034 W/mK


	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01ARVE090	90	1200 x 600 mm	2,16 m ²	36	77,76	2,60	2 pal	€ 37,64
	01ARVE100	100	1200 x 600 mm	2,16 m ²	32	69,12	2,90		€ 41,84
	01ARVE110	110	1200 x 600 mm	2,16 m ²	32	69,12	3,20	2 pal	€ 46,00
	01ARVE120	120	1200 x 600 mm	2,16 m ²	28	60,48	3,50		€ 50,16
	01ARVE130	130	1200 x 600 mm	1,44 m ²	40	57,60	3,80	2 pal	€ 54,35
	01ARVE140	140	1200 x 600 mm	1,44 m ²	36	51,84	4,10		€ 58,57
	01ARVE150	150	1200 x 600 mm	1,44 m ²	32	46,08	4,40	2 pal	€ 62,73
	01ARVE160	160	1200 x 600 mm	1,44 m ²	32	46,08	4,70		€ 66,90
	01ARVE170	170	1200 x 600 mm	1,44 m ²	28	40,32	5,00	2 pal	€ 71,17
	01ARVE180	180	1200 x 600 mm	1,44 m ²	28	40,32	5,25		€ 75,45
	01ARVE190	190	1200 x 600 mm	1,44 m ²	28	40,32	5,55	2 pal	€ 79,66
	01ARVE200	200	1200 x 600 mm	1,44 m ²	26	37,44	5,85	2 pal	€ 83,85

ROCKFIT PREMIUM SILVER

Extra stevige en waterafstotende spouwplaat. Aan de spouwzijde heeft deze een gecoate, microgeperforeerde alu bekleding.

ROCKFIT PREMIUM SILVER

Rockfit Premium Silver est un panneau isolant extra rigide et résistant à l'eau ($\pm 50 \text{ kg/m}^3$). Du côté de la coulisse le panneau est revêtu d'un alu micro perforé pour une performance thermique accrue.

 $\lambda_D: 0,033 \text{ W/mK}$



Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
01A433HP060	60 mm	1000 x 800 mm	6,40 m ²	15	96,00	1,80	3 pal	€ 25,22
01A433HP080	80 mm	1000 x 800 mm	4,00 m ²	18	72,00	2,40	1 pal	€ 33,63
01A433HP100	100 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	18	57,60	3,00	1 pal	€ 42,10
01A433HP120	120 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	21	50,40	3,60	1 pal	€ 50,49
01A433HP130	130 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	18	43,20	3,90	1 pal	€ 54,69
01A433HP135	135 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	18	43,20	4,05	1 pal	€ 56,79
01A433HP140	140 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	18	43,20	4,20	1 pal	€ 58,92
01A433HP150	150 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,50	1 pal	€ 63,10
01A433HP155	155 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,65	1 pal	€ 65,22
01A433HP160	160 mm	1000 x 800 mm	2,40 m ²	15	36,00	4,80	1 pal	€ 67,31
01A433HP170	170 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	15	36,00	5,15	1 pal	€ 71,52
01A433HP175	175 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	33,60	5,30	1 pal	€ 73,62
01A433HP180	180 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	33,60	5,45	9 pal	€ 75,72
01A433HP190	190 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	33,60	5,75	9 pal	€ 79,93
01A433HP200	200 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	18	28,80	6,05	9 pal	€ 84,14

ROCKFIT SUPRA

Rockfit Supra is een uitermate stevige en waterafstotende spouwplaat ($\pm 65 \text{ kg/m}^3$).

ROCKFIT SUPRA

Rockfit Premium est un panneau ultra-rigide ($\pm 65 \text{ kg/m}^3$), et hydrofuge pour murs creux.


 $\lambda_D: 0,032 \text{ W/mK}$


Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
01A433S080	80 mm	1000 x 800 mm	3,20 m ²	24	76,8	2,50	1 pal	€ 33,03
01A433S105	105 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	36	57,60	3,25	1 pal	€ 43,36
01A433S110	110 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	36	57,6	3,40	1 pal	€ 45,42
01A433S135	135 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	27	43,2	4,20	1 pal	€ 55,74
01A433S140	140 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	27	43,2	4,35	1 pal	€ 57,82
01A433S155	155 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	24	38,4	4,80	1 pal	€ 64,01
01A433S180	180 mm	1000 x 800 mm	1,60 m ²	21	33,6	5,60	1 pal	€ 74,34

ROCKTECT CORNER STRIP ROCKTECT CORNER STRIP

Kunststof strip voorzien van weerhaken voor een optimale bevestiging aan de isolatie.

Le crochet de coin Rockwool est très facile à poser et garantit une finition professionnelle des coins est très facile à poser.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	01AA5	360 mm	200	€ 1,55

ROCKTECT CORNER PLUG ROCKTECT CORNER PLUG

Isolatieplug van hoogwaardig kunststof bestaande uit een schotel en een schacht.

Cheville d'isolation en plastique de haute qualité comprenant une rosette et une tige.

	Referentie Référence	Dikte isolatie Epaisseur isolation	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	01AA2100	100 mm	300	€ 98,45
	01AA2120	120 mm	300	€ 125,29
	01AA2140	140 mm	300	€ 145,56
	01AA2160	160 mm	300	€ 166,51
	01AA2180	180 mm	300	€ 177,45
	01AA2200	200 mm	300	€ 199,86


ROCKROOF SIDEFIX (118)

Rockroof Sidefix is een rotswoldeken ($\pm 25 \text{ kg/m}^3$), aan één zijde voorzien van een dampremmend en luchtdicht aluminiumlaminaat. Het deken is in de lengterichting voorzien van draadversterkte hechtranden.

ROCKROOF SIDEFIX (118)

Rockroof Sidefix est un matelas de laine de roche ($\pm 25 \text{ kg/m}^3$) revêtu sur une face d'un écran en aluminium laminé étanche à l'air et à la vapeur. Il est pourvu de languettes de fixation renforcées.

$\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	01B1188045	80 mm	6000 x 450 mm	2,70 m ²	50	135,00	2,00	€ 18,59
	01B1188060	80 mm	6000 x 600 mm	3,60 m ²	40	144,00	2,00	€ 18,59
	01B11810060	100 mm	5000 x 600 mm	3,00 m ²	40	120,00	2,50	€ 22,72
	01B11812045	120 mm	4500 x 450 mm	2,03m ²	50	101,25	3,00	€ 25,32
	01B11812060	120 mm	4500 x 600 mm	2,70 m ²	40	108,00	3,00	€ 25,32
	01B11814045	140 mm	3500 x 450 mm	1,58 m ²	50	78,75	3,50	€ 27,82
	01B11814060	140 mm	3500 x 600 mm	2,10 m ²	40	84,00	3,50	€ 27,82
	01B11815060	150 mm	3500 x 600 mm	2,10 m ²	40	84,00	3,75	€ 29,53
	01B11816045	160 mm	3200 x 450 mm	1,44 m ²	50	72,00	4,00	€ 30,32
	01B11816060	160 mm	3200 x 600 mm	1,92 m ²	40	76,80	4,00	€ 30,32
	01B11818045	180 mm	3000 x 450 mm	1,35 m ²	50	67,50	4,50	€ 34,07
	01B11818060	180 mm	3000 x 600 mm	1,80 m ²	40	72,00	4,50	€ 34,07
	01B11820045	200 mm	2600 x 450 mm	1,17 m ²	50	58,50	5,00	€ 37,84
	01B11820060	200 mm	2600 x 600 mm	1,56 m ²	40	62,40	5,00	€ 37,84

ROCKROOF SIDEFIX BASE

Rockroof Sidefix Base is een rotswoldeken (ca. 25 kg/m³) met zeer goede brandwerende eigenschappen en een sterk, zeer dampremmend aluminiumlaminaat. De bekleding is over het gehele oppervlak versterkt met een glasradennet en heeft hechtranden.

ROCKROOF SIDEFIX BASE

Matelas de laine de roche (env. 25 kg/m³) avec d'excellentes propriétés anti-feu et revêtu d'un écran d'aluminium laminé et très résistant à la vapeur. Le revêtement est renforcé sur toute la surface par un filet de fibres de verre et pourvu de languettes de fixation.

λ_D : 0,040 W/mK



Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
01GB08045	80 mm	6000 x 450 mm	2,70 m ²	50	135,00	2,00	€ 19,07
01GB08060	80 mm	6000 x 600 mm	3,60 m ²	40	144,00	2,00	€ 19,07
01GB10045	100 mm	5000 x 450 mm	2,25 m ²	50	112,50	2,50	€ 23,16
01GB10060	100 mm	5000 x 600 mm	3,00 m ²	40	120,00	2,50	€ 23,16
01GB12045	120 mm	4500 x 450 mm	2,03 m ²	50	101,25	3,00	€ 26,03
01GB12060	120 mm	4500 x 600 mm	2,70 m ²	40	108,00	3,00	€ 26,03
01GB14045	140 mm	3500 x 450 mm	1,58 m ²	50	78,75	3,50	€ 29,99
01GB14060	140 mm	3500 x 600 mm	2,10 m ²	40	84,00	3,50	€ 29,99
01GB16045	160 mm	3200 x 450 mm	1,44 m ²	50	72,00	4,00	€ 33,59
01GB16060	160 mm	3200 x 600 mm	1,92 m ²	40	76,80	4,00	€ 33,59
01GB18045	180 mm	3000 x 450 mm	1,35 m ²	50	67,50	4,50	€ 36,96
01GB18060	180 mm	3000 x 600 mm	1,80 m ²	40	72,00	4,50	€ 36,96
01GB20045	200 mm	2600 x 450 mm	1,17 m ²	50	58,50	5,00	€ 40,07
01GB20060	200 mm	2600 x 600 mm	1,56 m ²	40	62,40	5,00	€ 40,07

ROCKROOF FLEXI (214) - ROCKROOF FLEXI PLUS (224)

Rockroof Flexi ($\pm 30 \text{ kg/m}^3$) en Rockroof Flexi Plus ($\pm 40 \text{ kg/m}^3$) zijn lichte en veerkrachtige rotswol platen, geleverd op rol. De platen zijn gemakkelijk op maat te snijden.

ROCKROOF FLEXI (214) - ROCKROOF FLEXI PLUS (224)

Rockroof Flexi ($\pm 30 \text{ kg/m}^3$) et Rockroof Flexi Plus ($\pm 40 \text{ kg/m}^3$) sont des panneaux de laine de roche légers et souples, livrés en rouleau. Les panneaux sont faciles à découper sur mesure.

 $\lambda_D: 0,034 - 0,037 \text{ W/mK}$


Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
01B21460	60 mm*	9000 x 1000 mm	9,00m ²	25	225,00	1,60	€ 10,28
01B21480	80 mm	6000 x 1000 mm	6,00m ²	25	150,00	2,15	€ 13,69
01B214100	100 mm	5000 x 1000 mm	5,00m ²	25	125,00	2,70	€ 17,13
01B224120	120 mm	4000 x 1000 mm	4,00m ²	25	100,00	3,50	€ 20,56
01B224140	140 mm	3500 x 1000 mm	3,50m ²	25	87,50	4,10	€ 23,98
01B224160	160 mm	3000 x 1000 mm	3,00m ²	25	75,00	4,70	€ 27,42
01B224180	180 mm	2500 x 1000 mm	2,50m ²	25	62,50	5,25	€ 30,83
01B224200	200 mm	2500 x 1000 mm	2,50m ²	25	62,50	5,85	€ 34,27
01B224220	220 mm	2000 x 1000 mm	2,00m ²	25	50,00	6,45	€ 37,69
01B224240	240 mm	2000 x 1000 mm	2,00m ²	25	50,00	7,05	€ 41,13


* Bevat 2 rollen van 4500 mm lang. * Contient 2 rouleaux de 4500 mm de longueur.

ROCKROOF DELTA (212)

Halfharde rotswolplaat ($\pm 40 \text{ kg/m}^3$), diagonaal in twee gelijke driehoeken gesneden. Door beide helften ten opzichte van elkaar te verschuiven verandert de plaatbreedte.

ROCKROOF DELTA (212)

Panneau semi-rigide de laine de roche ($\pm 40 \text{ kg/m}^3$), coupé en diagonale de deux triangles égaux. La largeur du panneau change en faisant glisser les deux moitiés le long de la diagonale.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$



Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
01B21260	60 mm	800 x 500 mm	4,00 m ²	24	96,00	1,70	€ 13,40
01B21275	75 mm	800 x 500 mm	3,20 m ²	24	76,80	2,10	€ 16,78
01B212100	100 mm	800 x 500 mm	2,40 m ²	24	57,60	2,85	€ 22,35
01B212120	120 mm	800 x 500 mm	2,00 m ²	24	48,00	3,40	€ 26,79
01B212140	140 mm	800 x 500 mm	1,60 m ²	24	38,40	4,00	€ 31,26
01b212150	150 mm	800 x 500 mm	1,60 m ²	24	38,40	4,14	€ 33,49
01B212160	160 mm	800 x 500 mm	1,20 m ²	30	36,00	4,55	€ 35,76
01B212180	180 mm	800 x 500 mm	1,20 m ²	24	28,80	5,10	€ 40,20

ROCKTECT CENTITOP (ROCKFOL PE)

Dampremmende PE-folie ($S^d=100$ m).

ROCKTECT CENTITOP (ROCKFOL PE)

Film pare-vapeur PE ($S^d=100$ m).


	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Prijs/m ² Prix/m ²
	01AA100	± 0,15 mm	2 x 5 m	€ 4,50
	01AA10	± 0,15 mm	2 x 25 m	€ 4,06
	01AA1	± 0,15 mm	2 x 50 m	€ 3,65

ROCKTECT INTELLO CLIMATE PLUS

Vochtvariabele dampremmende folie. De vochtafhankelijke diffusieweerstand S^d varieert van 0,25 m tot 25 m. In de winter dampremmend en in de zomer dampopen.

ROCKTECT INTELLO CLIMATE PLUS

Film pare-vapeur variable à l'humidité. La résistance à la diffusion de vapeur S^d suivant l'hygrométrie varie de 0,25 m à 25 m. En hiver pare-vapeur et en été perméable à la vapeur.

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	01AA11	± 0,20 mm	1,5 x 50 m	20	€ 6,02

ROCKTECT TWINLINE (KB1)

Eenzijdig klevende elastische tape met sterke hechting voor diverse binnen- en buitentoepassingen.

ROCKTECT TWINLINE (KB1)

Ruban adhésif élastique simple face avec une forte adhérence pour diverses applications à l'intérieur et à l'extérieur.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Dozen/pal Btes/pal	Prijs/rl Prix/rl
	01AA3	25 m x 6 cm	10	48	€ 67,18

ROCKTECT MULTIKIT (ROCKFOL DK)

Blijvend elastische dichtingskit met hoge kleefkracht en temperatuursbestendigheid. Geleverd in kokers.

ROCKTECT MULTIKIT (ROCKFOL DK)

Mastic d'étanchéité à élasticité permanente avec un pouvoir adhésif élevé et résistant à la température. Livré en cartouche.

	Referentie Référence	Hoeveelheid Quantité	St/doos Pcs/bte	Dozen/pal Btes/pal	Prijs/tube Prix/tube
	01AA6	310 ml	20	60	€ 36,73

ROCKTECT KNIFE

COUTEAU ROCKTECT

	Referentie Référence	Isolatiemes Couteau	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	01AA7	lemmet 29,7cm (totaal 46 cm) lame de 29,7cm (total 46 cm)	10	€ 17,90

ROCKSONO BASE (210)

Lichte en veerkrachtige ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$), thermisch, geluidsisolerende en brandwerende rotswolplaat.

ROCKSONO BASE (210)

Panneau de laine de roche léger et souple ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$), pour cloisons intérieures.

$\lambda_D: 0,037 \text{ W/mK}$

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
01E210040	40 mm	1200 x 600 mm	10,80 m ²	16	172,80	1,05	€ 7,65
01E210045	45 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	22	158,40	1,20	€ 8,59
01E210050	50 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	16	138,24	1,35	€ 9,55
01E210060	60 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	16	115,20	1,60	€ 11,47
01E210070	70 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	16	92,16	1,85	€ 13,37
01E210075	75 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	16	92,16	2,00	€ 14,35
01E210090	90 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	16	69,12	2,40	€ 17,20
01E210100	100 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	16	69,12	2,70	€ 19,12
01E210120	120 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	16	57,60	3,20	€ 22,95
01E210140	140 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	16	46,08	3,75	€ 26,77
01E210160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	22	47,52	4,30	€ 30,58
01E210170	170 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	20	43,20	4,55	€ 32,52
01E210190	190 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	16	34,56	5,10	€ 36,32
01E210200	200 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	16	34,56	5,40	€ 38,24

ROCKSONO SOLID (211)

Stevige, veerkrachtige rotswolplaat ($\pm 45 \text{ kg/m}^3$) met goede thermische, brandwerende en akoestische eigenschappen.

ROCKSONO SOLID (211)

Panneau rigide de laine de roche ($\pm 45 \text{ kg/m}^3$) conçu pour l'isolation thermique et acoustique des cloisons.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
01A21125	25 mm	1000 x 600 mm	9,60 m ²	20	252,00	0,70	1 pal	€ 6,67
01A21130	30 mm	1000 x 600 mm	9,60 m ²	22	211,20	0,85	1 pal	€ 8,08
01A21140	40 mm	1000 x 600 mm	7,20 m ²	22	158,40	1,10	1 pal	€ 10,75
01A21150	50 mm	1000 x 600 mm	7,20 m ²	20	144,00	1,40	1 pal	€ 13,41
01A21160	60 mm	1000 x 600 mm	4,80 m ²	22	105,60	1,70	1 pal	€ 16,10
01A21175	75 mm	1000 x 600 mm	4,80 m ²	20	96,00	2,10	1 pal	€ 20,14
01A21180	80 mm	1000 x 600 mm	3,60 m ²	22	79,20	2,25	1 pal	€ 21,50
01A211100	100 mm	1000 x 600 mm	3,60 m ²	20	72,00	2,85	1 pal	€ 26,88
01A211120	120 mm	1000 x 600 mm	2,40 m ²	22	52,80	3,40	1 pal	€ 32,24
01A211140	140 mm	1000 x 600 mm	2,40 m ²	20	48,00	4,00	1 pal	€ 37,62
01A211160	160 mm	1000 x 600 mm	1,80 m ²	22	39,60	4,55	1 pal	€ 42,97
01A211180	180 mm	1000 x 600 mm	1,80 m ²	20	36,00	5,10	7 pal	€ 48,36
01A211200	200 mm	1000 x 600 mm	1,20 m ²	20	36,00	5,70	7 pal	€ 53,74

ROCKSONO EXTRA (221)

Stevige, veerkrachtige rotswolplaat ($\pm 55 \text{ kg/m}^3$) met goede thermische, brandwerende en akoestische eigenschappen.

ROCKSONO EXTRA (221)

Panneau rigide de laine de roche ($\pm 55 \text{ kg/m}^3$) conçu pour l'isolation thermique et acoustique.

 $\lambda_D: 0,034 \text{ W/mK}$

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
01A22130	30 mm	1000 x 600 mm	9,60 m ²	22	211,20	0,85	2 pal	€ 9,37
01A22140	40 mm	1000 x 600 mm	6,00 m ²	26	156,00	1,15	3 pal	€ 12,41
01A22150	50 mm	1000 x 600 mm	4,80 m ²	26	124,80	1,45	3 pal	€ 15,56
01A22160	60 mm	1000 x 600 mm	3,60 m ²	24	86,40	1,75	3 pal	€ 18,69
01A22170	70 mm	1000 x 600 mm	4,80 m ²	16	76,80	2,05	4 pal	€ 21,79
01A221100	100 mm	1000 x 600 mm	2,40 m ²	26	62,40	2,90	1 pal	€ 31,17
01A221120	120 mm	1000 x 600 mm	2,40 m ²	22	52,80	3,50	5 pal	€ 37,36
01A221140	140 mm	1000 x 600 mm	1,80 m ²	24	43,20	4,10	6 pal	€ 43,58
01A221170	170 mm	1000 x 600 mm	1,20 m ²	28	33,60	5,00	7 pal	€ 52,92

ROCKSONO BASE VARIO (201 VARIO)

Lichte en veerkrachtige rotswolplaat ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$) met speciale randzone. De speciale zijkant van RockSono Base Vario kan wel 50 mm worden samengedrukt en is hierdoor altijd klemmend, zonder op maat te snijden.

ROCKSONO BASE VARIO (201 VARIO)

Panneau léger de laine de roche avec zone de bord flexible ($\pm 35 \text{ kg/m}^3$). Un côté peut être comprimé de 50 mm.

 $\lambda_D: 0,037 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01A201V751	75 mm	1200 x 380 mm	5,47 m ²	17	93,02	2,00	1 pal	€ 19,07
	01A201V901	90 mm	1200 x 380 mm	4,56 m ²	17	77,52	2,40	1 pal	€ 22,93
	01A201V1001	100 mm	1200 x 380 mm	4,56 m ²	15	68,40	2,70	1 pal	€ 25,45
	01A201V1201	120 mm	1200 x 380 mm	3,65 m ²	16	58,37	3,20	1 pal	€ 30,53
	01A201V1401	140 mm	1200 x 380 mm	3,65 m ²	14	51,07	3,75	1 pal	€ 35,65
	01A201V1601	160 mm	1200 x 380 mm	2,74 m ²	16	43,78	4,30	6 pal	€ 40,69
	01A201V75	75 mm	1200 x 580 mm	5,57 m ²	16	89,09	2,00	6 pal	€ 19,07
	01A201V90	90 mm	1200 x 580 mm	4,18 m ²	16	66,82	2,40	1 pal	€ 22,93
	01A201V100	100 mm	1200 x 580 mm	4,18 m ²	16	66,82	2,70	1 pal	€ 25,45
	01A201V120	120 mm	1200 x 580 mm	3,48 m ²	16	55,68	3,20	1 pal	€ 30,53
	01A201V140	140 mm	1200 x 580 mm	2,78 m ²	16	44,54	3,75	1 pal	€ 35,65
	01A201V160	160 mm	1200 x 580 mm	2,09 m ²	22	45,94	4,30	1 pal	€ 40,69


ROCKFLOOR BASE (501)

Draagkrachtige rotswolplaat ($\pm 100 \text{ kg/m}^3$) met zeer gunstige dynamische stijfheid, voor een optimaal akoestisch vloercomfort.

ROCKFLOOR BASE (501)

Panneau de laine de roche incompressible ($\pm 100 \text{ kg/m}^3$), ayant une très bonne rigidité dynamique, pour un confort acoustique optimal du sol.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01A50120	20 mm	1000 x 625 mm	10,00 m ²	24	240,00	0,55		€ 12,76
	01A50130	30 mm	1000 x 625 mm	6,25 m ²	24	150,00	0,85	1 pal	€ 19,07
	01A50140	40 mm	1000 x 625 mm	5,00 m ²	24	120,00	1,10	1 pal	€ 25,45
	01A50150	50 mm	1000 x 625 mm	3,75 m ²	28	105,00	1,40	1 pal	€ 31,83


ROCKTECT FLOOR STRIP

Rockwool kantstrook is een dunne rotswolstrook die zorgt voor een optimale geluidsisolerende prestatie. Het product is snel te plaatsen als akoestische onderbreking tussen de zwevende vloer en opgaande bouwdelen, zoals wanden en leidingen.

ROCKTECT FLOOR STRIP

Les relevés de plinthe Rockwool sont des bandes de laine de roche qui garantissent une performance acoustique optimale.

Le produit se pose très vite et facilement. Il est utilisé comme barrière acoustique entre le sol flottant, les murs et les tuyauteries.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	01AA09	1000 x 100 x 12 mm	48	€ 124,18
	01AA091	1000 x 150 x 12 mm	48	€ 172,48


ROCKFLOOR SOLID (504)

Zeer harde rotswolplaat ($\pm 130 \text{ kg/m}^3$) voor zwevende vloeren met hoge draagkracht.

ROCKFLOOR SOLID (504)

Panneau de laine de roche très rigide ($\pm 130 \text{ kg/m}^3$) pour sols flottants soumis à de fortes charges.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01A50420	20 mm	1000 x 625 mm	7,50 m ²	20	150,00	0,55		€ 13,60
	01A50430	30 mm	1000 x 625 mm	5,00 m ²	20	100,00	0,85		€ 20,38
	01A50440	40 mm	1000 x 625 mm	3,75 m ²	20	75,00	1,10		€ 27,18
	01A50450	50 mm	1000 x 625 mm	3,13 m ²	24	60,00	1,40		€ 33,99


ROCKFLOOR EXTRA

Extra harde rotswolplaat ($\pm 150 \text{ kg/m}^3$) met hoge weerstand tegen indrukken.

ROCKFLOOR EXTRA

Panneau de laine de roche très rigide ($\pm 150 \text{ kg/m}^3$) ayant une haute résistance à la compression.

 $\lambda_D: 0,035 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01A555020	20 mm	1000 x 625 mm	6,25 m ²	24	150,00	0,55	2 pal	€ 19,38
	01A555030	30 mm	1000 x 625 mm	5,00 m ²	20	100,00	0,85	2 pal	€ 29,10
	01A555040	40 mm	1000 x 625 mm	3,75 m ²	20	75,00	1,10	2 pal	€ 38,77


ROCKFLOOR THERM

RockFloor Therm is een uiterst draagkrachtige rotswolplaat ($\pm 140 \text{ kg/m}^3$) voor thermische isolatie van vloeren.

ROCKFLOOR THERM

RockFloor Therm est un panneau en laine de roche extrêmement résistant ($\pm 140 \text{ kg/m}^3$) pour l'isolation thermique de sols.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Pak/pal Paq/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	01A525020	20 mm	1000 x 625 mm	7,50 m ²	20	150,00	0,50	2 pal	€ 12,20
	01A525030	30 mm	1000 x 625 mm	5,00 m ²	20	100,00	0,75	2 pal	€ 18,22
	01A525040	40 mm	1000 x 625 mm	3,75 m ²	20	75,00	1,00	2 pal	€ 24,32
	01A525050	50 mm	1000 x 625 mm	2,50 m ²	24	60,00	1,25	2 pal	€ 30,36
	01A525060	60 mm	1000 x 625 mm	2,50 m ²	20	50,00	1,50	2 pal	€ 36,44
	01A525080	80 mm	1000 x 625 mm	1,88 m ²	20	37,50	2,00	2 pal	€ 48,59
	01A525100	100 mm	1000 x 625 mm	1,25 m ²	24	30,00	2,50	2 pal	€ 60,77
	01A525120	120 mm	1000 x 625 mm	1,25 m ²	20	25,00	3,00	2 pal	€ 72,92
	01A525140	140 mm	1000 x 625 mm	1,25 m ²	16	20,00	3,50	2 pal	€ 85,09
	01A525160	160 mm	1000 x 625 mm	0,63 m ²	12	15,00	4,00	2 pal	€ 97,20


RHINOXX

Dé platdak isolatieplaat van ROCKWOOL, waarop zowel gebrand als koud verkleefd kan worden en die optimaal beloopbaar is. Brandklasse: A2-s1,d0

RHINOXX

Rhinoxx isolant en laine de roche incompressible pour toiture plate. Classe de feu: A2-s1,d0

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	60RA050	50 mm	1000 x 600 mm	60R050	2000 x 600 mm	28,8	1,25	€ 27,63
	60RA060	60 mm	1000 x 600 mm	60R60	2000 x 600 mm	24,00	1,50	€ 32,59
	60RA070	70 mm	1000 x 600 mm	60R70	2000 x 600 mm	21,60	1,75	€ 37,83
	60RA080	80 mm	1000 x 600 mm	60R80	2000 x 600 mm	18,00	2,00	€ 42,29
	60RA090	90 mm	1000 x 600 mm	60R90	2000 x 600 mm	14,40	2,25	€ 47,58
	60RA100	100 mm	1000 x 600 mm	60R100	2000 x 600 mm	14,40	2,50	€ 51,27
	60RA110	110 mm	1000 x 600 mm	60R110	2000 x 600 mm	12,00	2,75	€ 56,26
	60RA120	120 mm	1000 x 600 mm	60R120	2000 x 600 mm	12,00	3,00	€ 60,07
	60RA130	130 mm	1000 x 600 mm	60R130	2000 x 600 mm	9,60	3,25	€ 64,64
	60RA140	140 mm	1000 x 600 mm	60R140	2000 x 600 mm	9,60	3,50	€ 69,19
	60RA150	150 mm	1000 x 600 mm	60R150	2000 x 600 mm	9,60	3,75	€ 74,00
	60RA160	160 mm	1000 x 600 mm	60R160	2000 x 600 mm	9,60	4,00	€ 79,12


TAUROXX

Tauroxx is een drukvaste dakisolatieplaat met goede beloopbaarheidsprestaties en brandklasse A1.

TAUROXX

Tauroxx est un panneau isolant rigide pour toiture dont les prestations au niveau de la praticabilité sont améliorées grâce à l'intégration d'une couche supérieure dure.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	60DATX050	50 mm	1000 x 600 mm	60CTX050	2000 x 600 mm	57,60	1,25	€ 23,65
	60DATX060	60 mm	1000 x 600 mm	60CTX060	2000 x 600 mm	48,00	1,50	€ 28,11
	60DATX070	70 mm	1000 x 600 mm	60CTX070	2000 x 600 mm	40,80	1,75	€ 32,72
	60DATX080	80 mm	1000 x 600 mm	60CTX080	2000 x 600 mm	36,00	2,00	€ 37,09
	60DATX090	90 mm	1000 x 600 mm	60CTX090	2000 x 600 mm	31,20	2,25	€ 40,95
	60DATX100	100 mm	1000 x 600 mm	60CTX100	2000 x 600 mm	28,80	2,50	€ 44,18
	60DATX110	110 mm	1000 x 600 mm	60CTX110	2000 x 600 mm	26,40	2,75	€ 48,56
	60DATX120	120 mm	1000 x 600 mm	60CTX120	2000 x 600 mm	24,00	3,00	€ 52,47
	60DATX130	130 mm	1000 x 600 mm	60CTX130	2000 x 600 mm	21,60	3,25	€ 56,85
	60DATX140	140 mm	1000 x 600 mm	60CTX140	2000 x 600 mm	21,60	3,50	€ 60,55
	60DATX150	150 mm	1000 x 600 mm	60CTX150	2000 x 600 mm	19,20	3,75	€ 64,95
	60DATX160	160 mm	1000 x 600 mm	60CTX160	2000 x 600 mm	19,20	4,00	€ 68,52

Gutex isolatie op basis van hout

Sinds 1932 produceert Gutex hoogwaardige isolatieplaten afkomstig van hout.

- Voordelen:
- Uitstekende bescherming tegen winterse koude door zijn lage λ -waarde.
 - Optimale bescherming tegen zomerse hitte gezien de hoogst mogelijke warmtebuffercapaciteit.
 - Hoge bescherming tegen lucht- en contactgeluiden door zijn open poriënstructuur, evenals zijn hoge dichtheid.
 - Hoge milieuvriendelijke score: grondstof is nagroeibaar en afkomstig uit het Zwarte Woud. Alle Gutex platen beschikken over het Nature Plus label.



Gutex isolation à base de fibres de bois

Depuis 1932, l'entreprise Gutex fabrique des panneaux isolants en fibres de bois de qualité supérieure et écologiques.

- Avantages :
- Excellente protection contre le froid en hiver grâce à une faible conductivité thermique.
 - Protection optimale contre la chaleur en été grâce à une capacité élevée de stockage de la chaleur.
 - Protection élevée contre les bruits aériens et les bruits d'impact grâce à la structure poreuse des fibres et un poids volumétrique élevé.
 - Eco-compatibilité élevée car le bois de la Forêt-Noire utilisé comme matière première est issu de la sylviculture durable et tous les panneaux isolants Gutex sont sans risque suivant les principes de l'écoconstruction (certification Nature Plus).



Per aangebroken pallet meerkost van € 40 / Waarborg pallet € 15

Coût supplémentaire de € 40 par palette ouverte / Garantie par palette € 15

MULTIPLEX-TOP


Multiplex Top is een regenzeker, isolerend en vaste onderdakplaat, homogeen éénlagig samengesteld zowel voor renovatie als nieuwbouw. De vier zijden hebben een tand-en-groefverbinding.

MULTIPLEX-TOP

Panneau de sous-toiture pare-pluie, densité brute, monocouche et homogène.

Rainuré et langueté sur les quatre côtés.

λ_D : 0,044 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67A022	22 mm	2500 x 750 mm	4 x T/G R/L	45	84,37	0,50	€ 12,09
	67A035	35 mm	2500 x 750 mm	4 x T/G R/L	30	56,25	0,75	€ 15,96

ULTRATHERM

Ultratherm is een regenzekere onderdakplaat met éénlagig, homogeen dichtheitsprofiel, ook voor binnenafbouw. De vier zijden zijn voorzien van een tand-en-groefverbinding.

ULTRATHERM

Panneau de sous-toiture au pouvoir isolant élevé et de densité brute, monocouche et homogène. Rainuré et langueté sur les quatre côtés.

λ_D : 0,042 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67B060	60 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-R/L	36	38,45	1,40	€ 25,08
	67B080	80 mm	1780 x 600mm	4 x T/G-R/L	26	27,77	1,90	€ 33,44
	67B100	100 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-R/L	20	21,36	2,35	€ 41,80
	67B120	120 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-R/L	18	19,22	2,85	€ 50,16
	67B140	140 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-R/L	14	14,95	3,30	€ 58,52
	67B160	160 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-R/L	12	12,82	3,80	€ 66,88

MULTIPLEX-TOP / ULTRATHERM TOEBEHOREN MULTIPLEX-TOP / ULTRATHERM ACCESSOIRES

Referentie Référence	Omschrijving Description	Verpakking Emballage	Verbruik Consommation	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
67ZT15	kleefband bande autocollante	15 cm x 30 m	N/A	2	€ 61,76
67ZV	primer fixateur	1 l	1 l/l	6	€ 20,60
67ZP	afdichtpasta pâte d'égalisation	310 ml	30 ml/lm 30 ml/mct	12	€ 3,80
67ZSP	sputprimer primer en aérosol	500 ml	3 st/l 3 pcs/l	6	€ 20,60



kleefband aansluitingen
bande autocollante



primer
fixateur



afdichtpasta
pâte d'égalisation



sputprimer
primer en aérosol


THERMOFIBRE

Thermofibre is inblaasisolatie als ruimtevullende warmte-isolatie in gesloten holle ruimtes en als vrijliggende isolatie in horizontale constructies (bv. zoldervloer).

THERMOFIBRE

Fibres de bois d'isolation en vrac, insufflées pour remplir des cavités fermées et des espaces horizontaux ouverts.

λ_D : 0,038 W/mK


	Referentie Référence	Inhoud Contenu	Afmeting Dimension	St/pal Pcs/pal	kg/pal kg/pal	Prijs/pak Prix/paq
	67ELW	15 kg	800 x 400 x 330 mm	21	315 kg	€ 22,95

KLOKMES HF

Klokmes voor houtwolvezel met uitworp.

SCIE CLOCHE HF (fibre de bois)

Scie cloche pour fibre de bois.

	Referentie Référence	Afmeting Dimension	Prijs/st Prix/pc
	67ZK	106,5 mm	€ 308,52

THERMOSAFE HOMOGEEN THERMOSAFE HOMOGÈNE
 $\lambda_D: 0,038 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67C040	40mm	1200 x 625mm	rechte kant bords droits	112	84,00	1,05	€ 12,42
	67C060	60mm	1200 x 625mm	rechte kant bords droits	70	52,50	1,55	€ 18,62
	67C080	80mm	1200 x 625mm	rechte kant bords droits	56	42,00	2,10	€ 24,83
	67C100	100mm	1200 x 625mm	rechte kant bords droits	42	31,50	2,60	€ 31,04
	67C120	120mm	1200 x 625mm	rechte kant bords droits	36	27,00	3,15	€ 37,25
	67C140	140mm	1200 x 625 mm	sponning battée	32	24,00	3,65	€ 43,46
	67C160	160mm	1200 x 625mm	sponning battée	28	21,00	4,20	€ 49,66
	67C180	180mm	1200 x 625mm	sponning battée	24	18,00	4,70	€ 55,58
	67C200	200mm	1200 x 625mm	sponning battée	22	16,50	5,25	€ 62,08
	67C220	220mm	1200 x 625mm	sponning battée	20	15,00	5,75	€ 68,29
67C240	240mm	1200 x 625 mm	sponning battée	18	13,50	6,30	€ 74,50	

THERMOFLEX

Thermoflex is een flexibele houtwolisolatie voor plaatsing tussen keper/spant en vakwerk.

THERMOFLEX


Panneau isolant flexible en fibres de bois pour isoler entre les chevrons et les colombages.

 $\lambda_D: 0,036 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pak Pcs/paq	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67F040	40 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	8	14	86,94	1,10	€5,87
	67F050	50 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	9	10	69,86	1,35	€ 7,33
	67F060	60 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	8	10	62,10	1,65	€ 8,80
	67F080	80 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	6	10	46,58	2,20	€ 11,73
	67F100	100 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	4	12	37,26	2,75	€ 14,66
	67F120	120 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	4	10	31,05	3,30	€ 17,60
	67F140	140 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	4	8	24,84	3,85	€ 20,53
	67F160	160 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	3	10	23,29	4,40	€ 23,46
	67F180	180 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	3	8	18,63	5,00	€ 26,40
	67F200	200 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	2	12	18,63	5,55	€ 29,33
	67F220	220 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	2	10	15,53	6,10	€ 32,26
	67F240	240 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	2	10	15,53	6,65	€ 35,19

30 mm: op aanvraag 30 mm: sur demande

THERMOFLEX MES COUTEAU THERMOFLEX

	Referentie Référence	Prijs/st Prix/pc
	67ZM	€ 51,96

MULTITHERM

Multitherm is de vochtbestendige isolatieplaat met een éénlagige, homogene densiteit in houtskeletbouw, massief houtbouw, massief metselwerk met als eindafwerking een façade (beplanking, beplating, metselwerk). Geschikt voor wandisolatie en vanaf 60 mm ook als onderdakplaat, mits onderdakfolie. Tevens toepasbaar als na-isolatie van een hellend dak aan de binnenzijde en als isolatie van een plat dak.

MULTITHERM

Panneau isolant insensible à l'humidité, doté d'un profil rainuré-langueté, de densité brute monocouche et homogène, qui sert de revêtement de mur extérieur derrière le panneau de parement - désormais également utilisable à partir de 60 mm au niveau de la toiture comme isolation sur chevrons supplémentaires avec sous-couvertures. Convient également comme post-isolation d'un toit en pente (à l'intérieur). Peut également être utilisé comme isolant pour les toits plats.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67H040	40 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	54	57,02	1,00	€ 15,60
	67H060	60 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,02	1,50	€ 23,40
	67H080	80 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	27,46	2,00	€ 31,20
	67H100	100 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	22	23,23	2,50	€ 39,00
	67H120	120 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	18	19,00	3,00	€ 46,80
	67H140	140 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	16	16,89	3,50	€ 54,60
	67H160	160 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	14	14,78	4,00	€ 62,40
	67H180	180 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	12,67	4,50	€ 70,20
	67H200	200 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	10	10,56	5,00	€ 78,00


THERMOINSTAL

Thermoinstal is een drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen densiteitsprofiel voor warmte-isolatie van de leidingsspouw.

THERMOINSTAL

Panneau isolant résistant à la pression, de composition monocouche, de densité homogène, pour l'isolation thermique de surfaces d'hébergement.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67I050	50 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	84	63,00	1,25	€ 20,57

THERMOROOM

Thermoroom is een drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen dichtheitsprofiel voor na-isolatie van de buitenmuren aan de binnenkant.

THERMOROOM


Panneau isolant de composition monocouche à densité homogène pour l'isolation intérieure et à posteriori des parois extérieures.

λ_D 20 mm: 0,040 W/mK
 λ_D >20 mm: 0,039 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67J040	40 mm	1200 x 500 mm	rechte kant bords droits	48	28,80	1,00	€ 17,85
	67J060	60 mm	1200 x 500 mm	rechte kant bords droits	30	18,00	1,50	€ 26,77

FLANKENISOLATIE SPIE

CALLE ISOLANTE POUR LES FLANCS


	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	67ZF	5 - 30 mm	125 x 30 cm	8	€ 49,10

KLEEF- EN SPATELPLEISTER een hydraulisch afbindende spatelpleister

ENDUIT ADHESIF ET DECORATIF

	Referentie Référence	Gewicht Poids	Verbruik Consommation	Prijs/zak Prix/sac
	67ZWK	25 kg	±6-7 kg/m ²	€ 32,00

UNIVERSEEL WAPENINGSNET TREILLIS D'ARMATURE UNIVERSEL

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	m ² /rl m ² /rl	Prijs/st Prix/pc
	67ZWN	1,1 x 50 m 4x4mm standard	50	€ 105,50
		1,1 x 50 m 6x6mm grof	50	€ 102,50


THERMOSAFE-WD

Thermosafe-WD is een drukvast éénlagig, homogene isolatieplaat voor warmte-isolatie van vloer en wandopbouw. Nuttige belasting tot 5 kN/m².

THERMOSAFE-WD

Panneau isolant résistant à la pression, de composition monocouche et de densité homogène pour l'isolation thermique de planchers et de murs.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67K020	20 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	224	168,00	0,50	€ 6,81
	67K030	30 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	140	105,00	0,75	€ 10,21
	67K040	40 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	112	84,00	1,00	€ 13,62
	67K060	60 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	70	52,50	1,50	€ 20,42
	67K080	80 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	56	42,00	2,00	€ 27,23
	67K100	100 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	42	31,50	2,50	€ 34,04
	67K120	120 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	36	27,00	3,00	€ 40,85


THERMOSAFE-NF

Thermosafe-NF is een geluidsisolerende plaat, bijzonder geschikt als onderbouw voor een vastgeschroefde plankenvloer of parket. De vier zijden hebben tand-en-groefverbinding.

THERMOSAFE-NF

Panneau isolant contre les bruits d'impact avec rainure et languette pour la fixation des baguettes de pose en sapin. Le système convient particulièrement comme support pour des planchers ou de parquets vissés.

 $\lambda_D: 0,039 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67L040	40 mm	1190 x 380 mm	4 x T/G R/L	75	33,92	1,05	€ 19,38

PROFIELLAT

Montagelat voor het geluidsonkoppelende Gutex Thermosafe-NF vloersysteem om een massieve houten vloer op te bevestigen.

BAGUETTE DE POSE EN PIN

Baguette de montage pour le système de pose à séparation acoustique Thermosafe-NF pour planchers en bois massif.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Dikte Epaisseur	Verbruik Consommation	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	67ZTHPL	74 x 2000 mm	35 mm	2,7 lm/m ² 2,7ct/m ²	12	€ 8,75

THERMOFLOOR

Thermofloor is een veelzijdig toepasbare geluidsisolerende plaat voor alle vloeropbouw met inbegrepen natte en droge chape. Belasting tot 5 kN/m².

THERMOFLOOR

Panneau polyvalent isolant contre les bruits d'impact adapté à toutes les structures de sols, incluant les chapes humides ou sèches. Charge max jusqu'à 5 kN/m².

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67M020	20 mm	1200 x 600 mm	rechte kant bords droits	180	129,60	0,50	€ 9,63
	67M030	30 mm	1200 x 600 mm	rechte kant bords droits	120	86,40	0,75	€ 14,45

HAPPY STEP

Happy Step is een universele basisplaat voor hoogwaardige vloerbedekking binnen.

HAPPY STEP

Panneau de base pour revêtement de sol de grande qualité destiné à l'aménagement intérieur.

λ_D : 0,046 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67N06	6 mm	860 x 590 mm	rechte kant bords droits	640	324,74	0,10	€ 4,94


STANDARD-N

Standaard-N is een standaard plaat voor veelzijdige binnentoepassingen.

STANDARD-N

Ce panneau convient à de multiples utilisations en intérieur.

λ_D : 0,046 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67O06	6 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant bords droits	170	425,00	0,10	€ 2,84
	67O08	8 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant bords droits	130	325,00	0,15	€ 3,79
	67O10	10 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant bords droits	100	250,00	0,20	€ 4,74
	67O12	12 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant bords droits	80	200,00	0,25	€ 5,69
	67O15	15 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant bords droits	70	175,00	0,30	€ 7,11
	67O18	18 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant bords droits	55	137,50	0,35	€ 8,53

THERMOWALL ETICS (buitengevel isolatiesysteem)

Thermowall is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4-zijdig tand-en-groef. Densiteit 160 kg/m³.

THERMOWALL ITE (système d'isolation thermique extérieure)


Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 160 kg/m³.

 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$


	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Bords	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67QR020	20 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	224	165,20	0,50	€ 10,07
	67QR040	40 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	112	82,60	1,00	€ 20,14
	67QR060	60 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	70	51,63	1,50	€ 30,21
	67QR080	80 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	56	41,30	2,00	€ 40,28
	67QR100	100 mm	830 x 600 mm	rechte kant bords droits	42	20,92	2,50	€ 50,60
	67QR120	120 mm	830 x 600 mm	rechte kant bords droits	32	15,94	3,00	€ 60,72
	67QR140	140 mm	830 x 600 mm	rechte kant bords droits	28	13,94	3,50	€ 70,84
	67QR160	160 mm	830 x 600 mm	rechte kant bords droits	24	11,95	4,00	€ 80,96
	67QR0802	80 mm	2800 x 1250 mm	rechte kant bords droits	12	42,00	2,00	€ 40,48
	67QR1002	100 mm	2800 x 1250 mm	rechte kant bords droits	9	31,50	2,50	€ 50,60
	67QR1202	120 mm	2800 x 1250 mm	rechte kant bords droits	8	28,00	3,00	€ 60,72
	67Q080	80 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	56	43,68	2,00	€ 40,48
	67Q100	100 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	44	34,32	2,50	€ 50,60
	67Q120	120 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	28,08	3,00	€ 60,72
	67Q140	140 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	32	24,96	3,50	€ 70,84
	67Q160	160 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	28	21,84	4,00	€ 80,96

THERMOWALL-GF STARTPLAAT THERMOWALL-GF PANNEAU DE DÉPART

 $\lambda_D: 0,043 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	gut1001	60 mm	590 x 1300 mm	3 x T/G R/L	34	26,08	€ 21,54
	gut1002	60 mm	400 x 1300 mm	3 x T/G R/L	51	26,52	€ 15,98

THERMOWALL-NF THERMOWALL-NF

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67S060	60 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,88	1,50	€ 28,44


THERMOWALL-GF

Thermowall-GF is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of vierzijdig tand-en-groef. Densiteit 185 kg/m³.

THERMOWALL-GF

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 185 kg/m³.

 $\lambda_D: 0,043 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67R040	40 mm	2600 x 1250 mm	rechte kant bords droits	24	78,00	0,90	€ 21,19
	67R060	60 mm	2600 x 1250 mm	rechte kant bords droits	15	48,75	1,35	€ 31,79
	67RT040	40 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	108	84,24	0,90	€ 21,19
	67RT060	60 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	72	56,16	1,35	€ 31,79
	67RT0601	60 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,88	1,35	€ 31,79
		60 mm	2576 x 1176 mm	4 x T/G R/L	18	54,52	1,35	€ 31,79


THERMOWALL-L

Thermowall-L is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling, geschikt voor houtmassiefbouw (CLT) en massief metselwerk. Afwerking met rechte kant. Densiteit 110 kg/m³.

THERMOWALL-L

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Convient pour un bois massif multicouche (CLT). Densité 110 kg/m³.

 $\lambda_D: 0,038 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67T120	120 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	36	26,55	3,15	€ 48,72
	67T140	140 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	32	23,60	3,65	€ 56,84
	67T160	160 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	28	20,65	4,20	€ 64,96
	67T180	180 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	24	17,70	4,70	€ 73,08
	67T200	200 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	22	16,23	5,25	€ 81,20


THERMOWALL DURIO

Thermowall Durio is een speciaal ontwikkelde plaat voor pleistersysteem afwerking of geventileerde gevelafwerking buiten. Een éénlagig, homogeen samengestelde plaat voor het ecologisch gevelisolatiesysteem Gutex Durio.


THERMOWALL DURIO

Système d'isolation pour façade écologique qui se plie à toutes vos envies. Que vous préfériez un revêtement en enduit, en bois, en ardoise ou en zinc.


 $\lambda_D: 0,040 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	67PD070	70 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	32	34,56	1,75	€ 35,42


DURIO HOEK DURIO KIT D'ÉQUERRES

	Referentie Référence	Type Type	Lengte Longueur	Stuks/set Pcs/set	Sets/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	gut131	120	350	3	10	€ 211,00
	gut132	180	350	3	10	€ 211,50
	gut133	240	350	3	10	€ 212,60


**DURIO SOKKELPROFIEL alu profiel voor de afsluiting ter hoogte van de sokkel
DURIO PROFILÉ DE SOCLE**

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	gut134	2500 x 70 mm	10	€ 115,60


DURIO LANGE SCHACHTPLUG DURIO CHEVILLE LONGUE

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	gut135	80 x 10 mm	50	€ 62,50


DURIO VLOT DURIO RONDELLE

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	gut136	30 x 30 mm	100	€ 13,00
	gut137	40 x 40 mm	50	€ 68,50


DURIO CENTREERHULS DURIO DOUILLE

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	gut138	10 x 0,8 x 5 mm	40	€ 3,60


DURIO RVS SCHROEF DURIO VIS INOX

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	gut139	100 x 8 mm	50	€ 65,50


DURIO VERSTERKINGSHOEK DURIO ANGLE TRANSVERSAL

	Referentie Référence	Afmeting Dimension	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
	67ZDD	105 x 40 x 360 mm	10	€ 179,20


DURIO CSA-SCHROEF DURIO VIS CSA

	Referentie Référence	Afmeting Dimension	St/pak Pcs/paq	Prijsdoos Prix/bte
	67ZDCSASCHR	5 x 50 mm	250	€ 62,50


DURIO DRAADSTANG DURIO TIGE FILETÉE

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	gut140	110 x 8 mm	10	€ 15,00

DURIO ZEEFHULS DURIO DOUILLE PERFO

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	gut141	12 x 85 mm	50	€ 52,50

DURIO INJECTIEMORTEL DURIO MORTIER D'INJECTION


	Referentie Référence	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc
	gut142	360 ml	€ 48,17

DURIO COMPARTIMENTERINGSSTROOK DURIO COMPOSANTS DE SYSTÈME

Thermowall Durio compartimenteringsstrook voor het realiseren van inblaascompartimenten.

Thermowall Durio panneau de cloisonnement pour l'insufflation.

λ_D : 0,046 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	m ² /pak m ² /paq	m ² /pal m ² /pal	Prijs/pak Prix/paq
	gut130	12 mm	1500 x 620 mm	10	9,30	167,40	€ 51,20

DURIO SILICONEN HARSPLEISTER-TOPLAAG DURIO ENDUIT DE SURFACE SILICONE

	Kleur Couleur	Korrel Grains	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	wit blanc	1,5 mm	2,3 gr/m ²	25 kg	€ 76,25
	wit blanc	2,0 mm	3,0 gr/m ²	25 kg	€ 76,25
	wit blanc	3,0 mm	4,3 gr/m ²	25 kg	€ 76,25
	color coloré	1,5 mm	2,3 gr/m ²	25 kg	€ 92,50
	color coloré	2,0 mm	3,0 gr/m ²	25 kg	€ 92,50
	color coloré	3,0 mm	4,3 gr/m ²	25 kg	€ 92,50


DURIO GEVEL-, MUURVERF DURIO PEINTURE FAÇADE

	Kleur Couleur	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc
	wit blanc	0,3 l/m ²	15 l	€ 168,90
	color coloré	0,3 l/m ²	15 l	€ 177,45

SOKKELPROFIEL UNIVERSEEL PROFILÉ DE SOCLE UNIVERSEL

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZSKP043	2000 mm	43 mm	10	€ 148,00
	67ZSKP063	2000 mm	63 mm	10	€ 170,50
	67ZSKP083	2000 mm	83 mm	10	€ 195,00
	67ZSKP103	2000 mm	103 mm	10	€ 245,00
	67ZSKP123	2000 mm	123 mm	10	€ 267,00
	67ZSKP143	2000 mm	143 mm	10	€ 335,00
	67ZSKP163	2000 mm	163 mm	10	€ 385,00
	67ZSKP183	2000 mm	183 mm	10	€ 455,00
	67ZSKP203	2000 mm	203 mm	10	€ 550,00

SOKKELPROFIEL, CLIPS CONNECTEUR

	Referentie Référence	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZSKPV	100	€ 34,00


SOKKELPROFIEL, HOEKSTUK PROFILÉ D'ANGLE

	Referentie Référence	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZSKHS063	63 mm	10	€ 118,90
	67ZSKHS083	83 mm	10	€ 124,30
	67ZSKHS103	103 mm	10	€ 153,40

HOEKPROFIEL KUNSTSTOF PROFILÉ D'ANGLE PVC

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	gut166	2000 mm	50 mm	15	€ 127,10


SLAGPLUG SOKKELPROFIEL CHEVILLES

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZAAS90	90 mm	200	€ 148,92

SOKKELPROFIEL KUNSTSTOF PROFILÉ DE SOCCLE PVC

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/spak- Prix/paq
	gut165	2400 mm	76 mm	25	€ 470,00


THERMOWALL HOUTSCHROEF (indringdiepte: min. 25 mm in draagkrachtige ondergrond)
THERMOWALL CHEVILLES A BOIS (profondeur de pénétration minimale 25 mm)

 inclusief rondel en isolatiedop avec rosace et bouchon Ø 6 mm verbruik ± 10 st/m ² consommation ± 10 pcs/m ²	Referentie Référence	Lengte Longueur	Dikte isolatie Epaisseur isolation	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZH080	80 mm	40 mm	100	€ 71,00
	67ZH100	100 mm	60 mm	100	€ 77,00
	67ZH120	120 mm	80 mm	100	€ 90,00
	67ZH140	140 mm	100 mm	100	€ 97,00
	67ZH160	160 mm	120 mm	100	€ 112,00
	67ZH180	180 mm	140 mm	100	€ 123,00
	67ZH200	200 mm	160 mm	100	€ 135,00
	67ZH220	220 mm	180 mm	100	€ 148,00
	67ZH240	240 mm	200 mm	100	€ 167,00
	67ZH260	260 mm	220 mm	100	€ 186,00
	67ZH280	280 mm	240 mm	100	€ 214,00
67ZH300	300 mm	260 mm	100	€ 238,00	


KUNSTSTOF RONDEL ROSACES EN PVC

	Referentie Référence	Ø Ø	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZAAR60	60 mm	100	€ 37,00


THERMOSCHROEFPLUG BUITEN (indringdiepte: min. 25 mm in draagkrachtige ondergrond)
CHEVILLES À VISSER (profondeur de pénétration minimale 25 mm)

 excl. dopje excl. bouchon Ø 8 mm verbruik ± 6-10 st/m ² consommation ± 6-10 pcs/m ²	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZAP115	115 mm	100	€ 74,00
	67ZAP135	135 mm	100	€ 85,00
	67ZAP155	155 mm	100	€ 101,00
	67ZAP175	175 mm	100	€ 119,00
	67ZAP195	195 mm	100	€ 155,00
	67ZAP215	215 mm	100	€ 180,00
	67ZAP235	235 mm	100	€ 207,00
	67ZAP255	255 mm	100	€ 230,00
	67ZAP275	275 mm	100	€ 253,00
67ZAP295	295 mm	100	€ 305,00	


AFSLUITDOPJE THERMOSCHROEFPLUG BOUCHONS

	Referentie Référence	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZA	500	€ 30,00

CLIPSPROFIEL PROFILÉ À EMBOITER POUR SOCLE

	Referentie Référence	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZSOP	2500 mm	25	€ 166,75


VOEGDICHTINGSBAND BG1 BANDE JOINT BG1

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Voeg Joint	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZZ1	18 m	2 - 5 mm	10	€ 226,00
	67ZZ2	9 m	5 - 12 mm	10	€ 245,00


VOEGPASTA MASTIC

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZD	290 ml	12	€ 157,68

HOEKWAPENINGSNET CORNIÈRE D'ANGLE + TREILLIS

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZBHP	2500 x 100 x 150 mm	50	€ 243,50


HOEK VOORGEVORMD PROFIL D'ANGLE + TREILLIS

	Referentie Référence	Dagkantdiepte Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	67ZVBH10	100 mm (type 10)	25	€ 141,50
	67ZVBH20	200 mm (type 20)	25	€ 150,00


DILATATIEVOEG donkergrijs JOINT DILITATION gris foncé

	Lengte Longueur	Breedte voeg Largeur joint	Type Type	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	2500 mm	5 - 25 mm	E	25	€ 1.599,00
	2500 mm	5 - 25 mm	V	25	€ 1.466,50


PLEISTERLIJST PROFILÉ POUR ENDUIT

	Lengte Longueur	Verbruik Consommation	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	2600 mm	0,4 st/m 0,4 pc/mct	25	€ 337,50


OVERGANGSPROFIEL PROFILÉ DE TRANSITION

	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	2500 mm	10	€ 415,00


DRUIPKANTPROFIEL PROFILÉ CASSE GOUTTE

	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	2400 mm	25	€ 362,50

STOPPROFIEL PROFILÉ D'ARRÊT

	Lengte Longueur	Afmeting Dimension	Verbruik Consommation	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
	2400 mm	6 mm	0,4 st/m 0,4 pc/mct	25	€ 95,50

SOKKELGRONDERING PRIMER POUR SOUBASSEMENT

	Gewicht Poids	Verbruik Consommation	Prijs/st Prix/pc
	18 kg	± 0,5 kg/m ²	€ 126,90

ISOLEERLAAG PRIMER

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Gewicht Poids	Verbruik Consommation	Prijs/st Prix/pc
	67ZIW	wit blanc	25 kg	± 0,35 kg/m ²	€ 106,25
	67ZIK	color coloré	25 kg	± 0,35 kg/m ²	€ 131,50

COMBIPLASTER ENDUIT MINERAL


	Kleur Couleur	Korrel Grain	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	wit blanc	1,5 mm	2,3 gr/m ²	25 kg	€47,00
	wit blanc	2,0 mm	3,0 gr/m ²	25 kg	€47,00
	wit blanc	3,0 mm	4,3 gr/m ²	25 kg	€47,00
	color coloré	1,5 mm	2,3 gr/m ²	25 kg	€ 57,50
	color coloré	2,0 mm	3,0 gr/m ²	25 kg	€ 57,50
	color coloré	3,0 mm	4,3 gr/m ²	25 kg	€ 57,50

color = min. afname 150 kg coloré = commande min. 150 kg


COMBI SILICONE HARSPLEISTER COMBI SILICONE ENDUITS SYNTHETIQUES

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Korrel Grain	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	67ZCSHW15	wit blanc	1,5 mm	2,3 gr/m ²	25 kg	€ 74,25
	67ZCSHW20	wit blanc	2,0 mm	3,0 gr/m ²	25 kg	€ 74,25
	67ZCSHW30	wit blanc	3,0 mm	4,3 gr/m ²	25 kg	€ 74,25
	67ZCSHK15	color coloré	1,5 mm	2,3 gr/m ²	25 kg	€ 92,50
	67ZCSHK20	color coloré	2,0 mm	3,0 gr/m ²	25 kg	€ 90,00
	67ZCSHK30	color coloré	3,0 mm	4,3 gr/m ²	25 kg	€ 90,00

COMBI MINERALE VERF COMBI PEINTURE MINÉRALE

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc	
	67ZCW	wit blanc		0,3 l/m ²	15 l	€ 106,05
	67ZCV	color coloré		0,3 l/m ²	15 l	€ 150,30

COMBI MINERALE VERF SCHIMMELWEREND (PV) COMBI PEINTURE MINÉRALE ANTI ALGUES

	Referentie Référence	Kleur Couleur	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc	
	67ZCVW	wit blanc		0,3 l/m ²	15 l	€ 168,90
	67ZCVS	color coloré		0,3 l/m ²	15 l	€ 177,45



EUROWALL® SPOUWPLAAT EUROWALL® MURS CREUX

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
07DA30	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m ²	10	115,20	1,35		€ 9,42
07DA40	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	10	86,40	1,80		€ 11,24
07DA50	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	2,25		€ 13,05
07DA60	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	10	57,60	2,70		€ 14,90
07DA70	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	10	50,40	3,15		€ 17,63
07DA80	82 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	10	43,20	3,70		€ 18,55
07DA90	95 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	4,30		€ 20,56
07DA100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	4,50		€ 22,48
07DA110	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	28,80	5,00		€ 24,45
07DA120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	28,80	5,45		€ 26,54
07DA130	130 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	28,80	5,90		€ 28,57
07DA140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	12	25,92	6,35		€ 30,63
07DA150	150 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	10	25,92	6,80	1000m ²	€ 32,32
07DA160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	10	21,60	7,25		€ 34,00
07DA180	180 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	12	21,60	8,15	1000m ²	€ 38,25

NEW EUROWALL® E

Thermische isolatieplaat voor gebruik in spouwmuren met brandklasse Euroclass E.

EUROWALL® E

Isolation thermique pour les applications sur murs creux avec une réaction au feu Euroclass e.

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
07DE030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m ²	10	115,20	1,35	2000m ²	€ 11,00
07DE040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	10	86,40	1,80	2000m ²	€ 13,11
07DE050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	2,25	2000m ²	€ 15,22
07DE060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	10	57,60	2,70		€ 17,67
07DE070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	10	50,40	3,15	1000m ²	€ 20,56
07DE080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	10	43,20	3,70		€ 22,79
07DE090	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	4,30	1000m ²	€ 24,21
07DE100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	4,50		€ 25,63
07DE110	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	28,80	5,00	1000m ²	€ 27,88
07DE120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	28,80	5,45		€ 30,26
07DE130	130 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	25,92	5,90	1000m ²	€ 32,58
07DE140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	12	25,92	6,35		€ 34,93
07DE150	150 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	10	25,92	6,80	1000m ²	€ 36,86
07DE160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	10	21,60	7,25	1000m ²	€ 38,77
07DE180	180 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	12	17,28	8,15	1000m ²	€ 43,62




NEW EUROWALL IMPACT

Bestaat voor 25% uit biocirculair materiaal (massabalansprincipe)
Se compose de 25% de matériau bio-ressourcé (approche du bilan de masse)

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	R_D : m ² K/W R_D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	30 mm	1200 x 600 mm	1,35	500 m ²	€ 11,31
	40 mm	1200 x 600 mm	1,80	500 m ²	€ 13,49
	50 mm	1200 x 600 mm	2,25	500 m ²	€ 15,66
	60 mm	1200 x 600 mm	2,70	500 m ²	€ 17,88
	70 mm	1200 x 600 mm	3,15	500 m ²	€ 21,15
	82 mm	1200 x 600 mm	3,70	500 m ²	€ 22,26
	95 mm	1200 x 600 mm	4,30	500 m ²	€ 24,67
	100 mm	1200 x 600 mm	4,50	500 m ²	€ 26,97
	110 mm	1200 x 600 mm	5,00	500 m ²	€ 29,34
	120 mm	1200 x 600 mm	5,45	500 m ²	€ 31,86
	130 mm	1200 x 600 mm	5,90	500 m ²	€ 34,29
	140 mm	1200 x 600 mm	6,35	500 m ²	€ 36,75
	150 mm	1200 x 600 mm	6,80	500 m ²	€ 38,79
	160 mm	1200 x 600 mm	7,25	500 m ²	€ 40,80
	180 mm	1200 x 600 mm	8,15	500 m ²	€ 45,90



POWERWALL® BUITENMUREN

Powerwall® is een isolatieplaat bekleed aan beide zijden met een lichtgewafelde aluminiumfolie van ± 50 µ met een raster langs één zijde. tand-en-groefkliksysteem aan de 4 zijden.

POWERWALL® FAÇADES VENTILÉES

Powerwall® est un panneau d'isolation thermique particulière légèrement gaufrée, avec un revêtement en aluminium de ± 50µ quadrillé sur une face. Powerwall® est pourvu d'une finition de bords rainurés et languetés sur les 4 côtés. Classe de feu: D-s2,d0

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R_D R_D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
07Q040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	10	86,40	1,80	1000m ²	€ 16,89
07Q050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	2,25	1000m ²	€ 18,88
07Q060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	10	57,60	2,70		€ 21,24
07Q070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	10	50,40	3,15	1000m ²	€ 23,91
07Q080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	10	43,20	3,60		€ 25,41
07Q090	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	4,05	1000m ²	€ 27,63
07Q100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	4,50		€ 30,33
07Q120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	28,80	5,45		€ 34,57
07Q140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	12	25,92	6,35		€ 39,27
07Q160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	10	21,60	7,25	500m ²	€ 44,47
07Q180	180 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	12	11,52	8,15	500m ²	€ 50,02


EUROFLOOR® VLOERPLAAT

Eurofloor® is een isolatieplaat met een kern van hard polyisocyanuraatschuim, bekleed aan beide zijden met een matgrijs gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies en met een raster langs beide zijden. Eurofloor® heeft standaard rechte kanten aan de 4 zijden.

EUROFLOOR® SOLS

Eurofloor® est un panneau d'isolation thermique en mousse de polyisocyanurate rigide, revêtu sur chaque face d'un complexe multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques de couleur gris terne, étanche aux gaz. Les deux faces sont munies d'un quadrillage. Eurofloor® est pourvu d'une finition aux bords droits sur les 4 côtés.

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

	Referentie	Dikte	Afmeting	Colli	St/pal	m ² /pal	R _D	MOQ	Prijs/m ²
	Référence	Epaisseur	Dimensions	Colis	Pcs/pal	m ² /pal	R _D	QMC	Prix/m ²
	07NN020	20 mm	1200 x 1200 mm	36,00 m ²	10	360,00	0,90		€ 8,47
	07NN030	30 mm	1200 x 1200 mm	14,40 m ²	8	115,20	1,35		€ 10,35
	07NN040	40 mm	1200 x 1200 mm	11,52 m ²	7	80,64	1,80		€ 12,50
	07NN050	50 mm	1200 x 1200 mm	12,96 m ²	5	64,80	2,25		€ 14,70
	07NN060	60 mm	1200 x 1200 mm	10,08 m ²	6	60,48	2,70		€ 17,02
	07NN070	70 mm	1200 x 1200 mm	8,64 m ²	5	43,20	3,15	1000m ²	€ 19,55
	07NN080	80 mm	1200 x 1200 mm	7,20 m ²	6	43,20	3,60		€ 21,25
	07NN090	90 mm	1200 x 1200 mm	7,20 m ²	5	36,00	4,05	1000m ²	€ 23,68
	07NN100	100 mm	1200 x 1200 mm	7,20 m ²	5	36,00	4,50		€ 25,76


EUROTHANE® G

Eurothane® G is een isolatieplaat met een kern van hard polyisocyanuraatschuim aan beide zijden bekleed met een meerlagencomplex waarop aan 1 zijde een gipskartonplaat aba2 is toegevoegd.

EUROTHANE® G

Eurothane® G est un panneau d'isolation thermique en mousse de polyisocyanurate rigide, revêtu sur les deux faces d'un complexe multicouche. Une des faces dispose d'une plaque de plâtre aba2 enrobée de carton.

λ_D : 0,022 W/mK

	Referentie	Dikte gipsplaat + PIR	Afmeting	St/pal	m ² /pal	R _D	MOQ	Prijs/m ²
	Référence	Epaisseur plâtre + PIR	Dimensions	Pcs/pal	m ² /pal	R _D	QMC	Prix/m ²
	07J20	12,5 + 20 mm	1200 x 2600 mm	36	112,32	0,90	/pal	€ 15,63
	07J30	12,5 + 30 mm	1200 x 2600 mm	28	87,36	1,35	/pal	€ 17,05
	07J40	12,5 + 40 mm	1200 x 2600 mm	23	71,76	1,80	/pal	€ 19,83
	07J50	12,5 + 50 mm	1200 x 2600 mm	19	59,28	2,25	/pal	€ 23,20
	07J60	12,5 + 60 mm	1200 x 2600 mm	16	49,92	2,70	/pal	€ 26,46
	07J80	12,5 + 80 mm	1200 x 2600 mm	13	40,56	3,60	/pal	€ 33,52
	07J100	12,5 + 100 mm	1200 x 2600 mm	10	31,20	4,50	/pal	€ 41,14
	07J120	12,5 + 120 mm	1200 x 2600 mm	8	24,96	5,40	/pal	€ 49,24


POWERROOF® HELLENDE DAKPLAAT bovenop de draagconstructie

Powerroof® (sarking dak) is een isolatieplaat met een kern in TAUfoam by Recticel® hard polyisocyanuraatschuim met een bijzondere celstructuur, bekleed aan beide zijden met een licht gewafelde zuivere aluminiumfolie van $\pm 50 \mu$. Aan de bovenzijde wordt op de werf een onderdakfolie Rectivent® aangebracht. Powerroof® heeft standaard een tand-en-groefkliksysteem aan de 4 zijden.

POWERROOF® TOITURES INCLINÉES sur structure portante

Powerroof® (sarking) est un panneau d'isolation avec une âme en TAUfoam by Recticel® mousse de polyisocyanurate rigide avec une structure cellulaire particulière, revêtu sur les deux faces avec une feuille d'aluminium légèrement gaufrée de $\pm 50 \mu$. Une membrane de sous-toiture Rectivent® sera appliquée sur le côté supérieur. Powerroof® est pourvu d'une finition aux bords rainurés et languetés sur les 4 côtés.

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	07H3	80 mm	1200 x 2400 mm	11,52 m ²	14	40,32	3,60	1000m ²	€ 26,16
	07H41	100 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	11	31,68	4,50		€ 31,77
	07H5	120 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	9	25,92	5,45		€ 36,22
	07H61	140 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	8	23,04	6,35	500m ²	€ 42,04
	07H71	160 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	7	20,16	7,25	500m ²	€ 46,92
	07H81	180 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	6	17,28	8,15	500m ²	€ 53,23


POWERROOF® MAX HELLENDE DAKPLAAT bovenop de draagconstructie

Powerroof® Max (sarking dak) is een isolatieplaat met een kern in TAUfoam by Recticel® hard polyisocyanuraatschuim met een bijzondere celstructuur, bekleed aan beide zijden met een licht gewafelde zuivere aluminiumfolie van $\pm 50 \mu$. Aan de bovenzijde van de isolatie is een onderdakfolie aangebracht. Powerroof® Max heeft standaard een tand-en-groefkliksysteem aan de vier zijden.

POWERROOF® MAX TOITURES INCLINÉES sur structure portante

Powerroof® Max (sarking) est un panneau d'isolation avec une âme en TAUfoam by Recticel® mousse de polyisocyanurate rigide avec une structure cellulaire particulière, revêtu sur les deux faces avec une feuille d'aluminium légèrement gaufrée de $\pm 50 \mu$. Une membrane de sous-toiture est intégrée sur le côté supérieur. Powerroof® Max est pourvu d'une finition aux bords rainurés et languetés sur les 4 côtés.

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	07R080	80 mm	1200 x 2400 mm	11,52 m ²	14	40,32	3,60	1000m ²	€ 29,54
	07R100	100 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	11	31,68	4,50	1 pal	€ 35,51
	07R120	120 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	9	25,92	5,45	1 pal	€ 39,03
	07R140	140 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	8	23,04	6,35		€ 45,22
	07R160	160 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	7	20,16	7,25		€ 50,47
	07R180	180 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	6	17,28	8,15		€ 57,59




01/05/24

EUROROOF®

Eurorooft is een thermische isolatieplaat geschikt voor sarking voor alle hellende daken. De isolatieplaat is speciaal ontwikkeld om in combinatie te gebruiken met Rectivent onderdakfolie en Rectifix schroeven ter bevestiging.

EUROROOF®

Eurorooft est un panneau d'isolation thermique convenant pour le sarking pour toutes les toitures inclinées. Le panneau d'isolation est spécialement conçu pour être utilisé en combinaison avec l'écran de sous-toiture Rectivent et les vis Rectifix pour la fixation.




Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	L Rectifix® L Rectifix®	R _D : m²K/W R _D : m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
	100 mm	1200 x 1200 mm	11	190 mm	4,50	€ 23,74
	120 mm	1200 x 1200 mm	9	210 mm	5,45	€ 28,25
	140 mm	1200 x 1200 mm	8	230 mm	6,35	€ 32,59
07Y100	100 mm	2400 x 1200 mm	11	190 mm	4,50	€ 23,74
07Y120	120 mm	2400 x 1200 mm	9	210 mm	5,45	€ 28,25
07Y140	140 mm	2400 x 1200 mm	8	230 mm	6,35	€ 32,59

EUROROOF® MAX

Eurorooft Max is een thermische isolatieplaat geschikt voor sarking voor alle hellende daken. De isolatieplaat met onderdakfolie reeds verlijmd is speciaal ontwikkeld om in combinatie te gebruiken met Rectifix schroeven ter bevestiging.

EUROROOF® MAX

Eurorooft Max est un panneau d'isolation thermique convenant pour le sarking pour toutes les toitures inclinées. Le panneau d'isolation avec l'écran de sous-toiture intégrée est spécialement conçu pour être utilisé en combinaison avec les vis Rectifix pour la fixation.

λ_D: 0,022 W/mK

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	L Rectifix® L Rectifix®	R _D : m²K/W R _D : m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
07YM100	100 mm	2400 x 1200 mm	11	7 x 190 mm	4,50	€ 29,25
07YM120	120 mm	2400 x 1200 mm	9	7 x 210 mm	5,45	€ 34,08
07YM140	140 mm	2400 x 1200 mm	8	7 x 230 mm	6,35	€ 39,61




RECTIFIX®

Rectifix® is een schroef van hoogwaardige staalkwaliteit speciaal ontwikkeld voor een duurzame bevestiging van het Powerroof® systeem. Deze schroef laat toe om te schroeven in een rechte hoek t.o.v de dakhelling (geen "schuine schroeven" meer nodig).

RECTIFIX®

Rectifix® est une vis de qualité supérieure spécialement conçue afin de fixer durablement le système Powerroof®. Cette vis permet une fixation perpendiculaire aux contre-lattes (plus de nécessité de visser en diagonale).

	Referentie Référence	Dikte Powerroof® Épaisseur Powerroof®	Lengte schroef Longueur vis	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	07L150	60 mm	150 mm	50	€ 40,50
	07L170	80 mm	170 mm	50	€ 41,50
	07L180	90 mm	180 mm	50	€ 43,00
	07L190	100 mm	190 mm	50	€ 43,50
	07L210	120 mm	210 mm	50	€ 49,50
	07L230	140 mm	230 mm	50	€ 56,50
	07L250	160 mm	250 mm	50	€ 76,50
	07L270	180 mm	270 mm	50	€ 88,50
	07L290	200 mm	290 mm	50	€ 98,00

Aantal schroeven per m² volgens dakhelling Nombre de vis par m² par rapport à l'inclinaison de la toiture


Helling Inclinaison	60 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
25°	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
30°	2,78	2,78	2,78	2,78	2,88	3,29	3,70	4,14	4,89
35°	2,78	2,78	2,83	3,07	3,56	4,07	4,59	5,13	5,69
40°	2,78	2,89	3,15	3,42	3,97	4,55	5,14	5,75	6,39
45°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69
50°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69
55°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69
60°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69

RECTIVENT® ONDERDAKFOLIE

Rectivent® is een dampopen onderdakfolie speciaal ontwikkeld voor toepassing op Powerroof®.

RECTIVENT® SOUS-TOITURE

Rectivent® est une sous-toiture perméable à la vapeur, spécialement développée pour une application avec Powerroof®.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	m ² /rl m ² /rl	Prijs/m ² Prix/m ²
	07LH2	1,5 x 50 m	75 m ²	€ 2,66



MAX TAPE

Max Tape is een zelfklevende strook onderdakfolie speciaal ontwikkeld voor het afdichten van het onderdak bij aansluitingen.

MAX TAPE

Max Tape est une bande autocollante de sous-toiture spécialement conçue pour assurer la continuité de la sous-toiture.


	Referentie Référence	Breedte Largeur	Lengte/rl Longueur/rl	Prijs/st Prix/pc
	07LMTAPE	25 cm	25 m	€ 86,16

RECTITAPE®

Speciaal ontwikkeld voor het wind- en waterdicht afplakken van de naden en hoekaansluitingen. Enkelzijdige grijze verstevigde polyetheleen kleefband, uiterst geschikt voor buitentoepassingen.


RECTITAPE®

Rectitape® est spécialement développé pour assurer durablement l'étanchéité à l'air et à l'humidité de tous types de joints entre les panneaux d'isolation.


	Referentie Référence	Breedte Largeur	Lengte/rl Longueur/rl	RI/doos RI/bte	Prijs/st Prix/pc
	07LTAPE1	50 mm	25 m	10	€ 21,85
	07LTAPE30	300 mm	25 m	1	€ 131,06

Profielen Profils


H PROFIEL PROFIL H

	Wit Blanc	Paille Paille	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Prijs/m Prix/m
	Referentie Référence	Referentie Référence			
	07GPFH30W	07GPFH30	30 mm	5 m	€ 2,12
	07GPFH40W	07GPFH40	40 mm	5 m	€ 2,55
	07GPFH50W	07GPFH50	50 mm	5 m	€ 2,80
	07GPFH60W	07GPFH60	60 mm	5 m	€ 3,14
	07GPFH80W	07GPFH80	80 mm	5 m	€ 3,32


U PROFIEL PROFIL U

	Wit Blanc	Paille Paille	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Prijs/m Prix/m
	Referentie Référence	Referentie Référence			
	07GPFU30W	07GPFU30	30 mm	5 m	€ 2,12
	07GPFU40W	07GPFU40	40 mm	5 m	€ 2,55
	07GPFU50W	07GPFU50	50 mm	5 m	€ 2,80
	07GPFU60W	07GPFU60	60 mm	5 m	€ 3,14

STOELTJESPROFIEL PROFIL CHAISE

	Wit Blanc	Paille Paille	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Prijs/m Prix/m
	Referentie Référence	Referentie Référence			
	04DX05	07DSTOEL	30 mm	6 m	€ 1,62

OPHANGBEUGELS SUPPORT PROFIL

	Referentie Référence	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	07GOPHB35	35 mm	€ 0,98
	07GOPHB70	70 mm	€ 1,08
	07GOPHB200	200 mm	€ 1,49

EUROTHANE® BI-4 PLAT DAK

Eurothane® Bi-4 is een isolatieplaat met een kern van hard polyisocyanuraatschuim aan beide zijden bekleed met een gebitumeerd glasvlies. Toepassing op platte daken met een bitumineuze dakbedekking en of bitumen bestendige kunststof dakbedekking. Eurothane® Bi-4 heeft standaard rechte kanten.

EUROTHANE® BI-4 TOITURE PLATE

Eurothane® Bi-4 est un panneau d'isolation thermique en mousse de polyisocyanurate rigide, revêtu sur les deux faces d'un voile de verre bituminé. Isolation des toitures plates avec une couche d'étanchéité bitumineuse ou synthétique résistante au bitume. Eurothane® Bi-4 est pourvu d'une finition de bord droit sur les 4 côtés.

λ_D : 0,026 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	07FBI3030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m ²	10	115,20	1,15		€ 11,70
	07FBI3040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	10	86,40	1,50		€ 13,68
	07FBI3050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	1,90		€ 15,33
	07FBI3060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	10	57,60	2,30		€ 18,15
	07FBI3070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	10	50,40	2,65	1000m²	€ 19,99
	07FBI3080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	10	43,20	3,05		€ 22,30
	07FBI3100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	3,80		€ 27,17
	07FBI3120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	28,80	4,60		€ 33,28
	07FBI3140	140 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	25,92	5,35	1000m²	€ 39,62
	07FBI3160	160 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	21,60	6,15	1000m²	€ 46,89



EUROTHANE® Bi-4 AFSCHOT PLAT DAK

Eurothane® Bi-4 afschotisolatieplaat waarvan de dikte varieert in de lengterichting.

EUROTHANE® BI-4 TOITURE PLATE EN PENTE

Panneau Eurothane® Bi-4 isolation en pente dont l'épaisseur varie dans le sens de la longueur.

$\lambda_D: 0,026 \text{ W/mK}$

Referentie Référence	Helling Pente	Type Type	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Prijs/m ² Prix/m ²
HELLING 20 mm over 1200 mm <i>PENTE 20 mm sur 1200 mm</i>						
07B2040	H 1/60	60A	20-40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	€ 21,29
07B4060	H 1/60	60B	40-60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	€ 29,81
07B6080	H 1/60	60C	60-80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	€ 39,13
07B80100	H 1/60	60D	80-100 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	€ 48,84
HELLING 15 mm over 1200 mm <i>PENTE 15 mm sur 1200 mm</i>						
07B3045	H 1/80	80A	30-45 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	€ 24,54
07B4560	H 1/80	80B	45-60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	€ 30,94
07B6075	H 1/80	80C	60-75 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	€ 37,54
07B7590	H 1/80	80D	75-90 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	€ 42,70
07B90105	H 1/80	80E	90-105 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	€ 49,10

R waarde berekening voor de volledige isolatie opbouw op aanvraag.

Calcul de la valeur R pour la structure d'isolation complète sur demande.

POWERDECK® F PLAT DAK

POWERDECK® F TOITURE PLATE

$\lambda_D: 0,026 \text{ W/mK}$

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
07AF030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m ²	10	115,20	1,15		€ 10,31
07AF040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	10	86,40	1,50		€ 12,47
07AF050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	1,90		€ 14,66
07AF060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	10	57,60	2,30		€ 16,83
07AF070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	10	50,40	2,65	1000m²	€ 18,99
07AF080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	10	43,20	3,05		€ 20,61
07AF100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	3,80		€ 25,01
07AF120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	28,80	4,60		€ 29,36
07AF140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	10	25,92	5,35	1000m²	€ 34,58
07AF160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	10	21,60	6,15	1000m²	€ 40,54
07AF180	180 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	10	17,28	6,90	1000m²	€ 45,62

Ook verkrijgbaar in 1200 x 2500 mm, mits levertermijn en minimum order.

Également disponible en 1200 x 500 mm sous réserve du délai de livraison et commande minimale.



EUROTHANE® SILVER PLAT DAK

Eurothane® Silver is een isolatieplaat aan beide zijden bekleed met een gasdicht meerlagencomplex.

Toegepast op platte daken met:

- mechanisch bevestigd dakbedekking één of meerlaags kunststof of bitumen
- met compatibele lijm gekleefde kunststof dakbedekking
- met losliggende geballaste dakbedekkingen
- met zelfklevende onderlaag + gevamlaste bitumen toplaag
- Eurothane® Silver heeft standaard rechte kanten.

EUROTHANE® SILVER TOITURE PLATE

Eurothane® Silver est un panneau revêtu sur chaque face d'un complexe multicouche étanche aux gaz.

Combinaison avec:

- *membrane d'étanchéité fixée mécaniquement mono ou bichouche*
- *membrane d'étanchéité synthétique fixée (appliquée avec une colle compatible)*
- *membrane d'étanchéité posée librement et lestée*
- *sous-couche autocollante + membrane d'étanchéité bitumineuse soudée à chaud*
- *Eurothane Silver est pourvu d'une finition de bord droit sur les 4 côtés.*

λ_D : 0,022 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	07CS304	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m ²	10	115,20	1,35		€ 8,92
	07CS405	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	10	86,40	1,80		€ 10,75
	07CS501	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	2,25		€ 12,82
	07CS605	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	10	57,60	2,70		€ 14,68
	07CS701	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	10	50,40	3,15		€ 15,85
	07CS805	81 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	10	43,20	3,65		€ 17,42
	07CS903	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	4,05		€ 19,29
	07CS1001	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	4,50		€ 21,16
	07CS1101	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	28,80	5,00		€ 23,08
	07CS1205	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	28,80	5,45		€ 24,98
	07CS1305	130 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	12	25,92	5,90	1000m²	€ 27,50
	07CS1405	142 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	12	25,92	6,45		€ 29,52
	07CS1502	150 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	10	21,60	6,80		€ 31,16
	07CS1602	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	10	21,60	7,25		€ 34,07
	07CS1802	180 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	8	11,52	8,15		€ 37,31
	07CS2002	200 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	12	17,28	9,05		€ 41,00



01/05/24


EUROTHANE® SILVER PLAT DAK**EUROTHANE® SILVER TOITURE PLATE** $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	07CS30	30 mm	1200 x 2400 mm	34,56 m ²	7	241,92	1,35		€ 8,92
	07CS40	40 mm	1200 x 2400 mm	25,92 m ²	7	181,44	1,80		€ 10,75
	07CS50	50 mm	1200 x 2400 mm	20,16 m ²	7	141,12	2,25		€ 12,82
	07CS60	60 mm	1200 x 2400 mm	17,28 m ²	7	120,96	2,70		€ 14,68
	07CS70	70 mm	1200 x 2400 mm	14,40 m ²	7	100,80	3,15		€ 15,85
	07CS80	81 mm	1200 x 2400 mm	11,52 m ²	7	80,64	3,65		€ 17,42
	07CS90	90 mm	1200 x 2400 mm	11,52 m ²	7	80,64	4,05		€ 19,29
	07CS100	100 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	8	69,12	4,50		€ 21,16
	07CS110	110 mm	1200 x 2400 mm	11,52 m ²	5	57,60	5,00	1000m²	€ 23,08
	07CS120	120 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	7	60,48	5,45		€ 24,98
	07CS130	130 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	6	51,84	5,90		€ 27,50
	07CS140	142 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	6	51,84	6,45		€ 29,52
	07CS150	150 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	5	43,20	6,80	1000m²	€ 31,16
	07CS160	160 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	5	28,80	7,25	1000m²	€ 34,07
	07CS180	180 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	4	23,04	8,15	1000m²	€ 37,31
	07CS200	200 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	6	34,56	9,05	1000m²	€ 41,00

**NEW****EUROTHANE SILVER IMPACT**

estaat voor 25% uit biocirculair materiaal (massabalansprincipe)

EUROTHANE® SILVER TOITURE PLATE*Se compose de 25% de matériau bio-ressourcé (approche du bilan de masse)* $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK}$

	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afmeting Dimensions	$R_D: \text{m}^2\text{K/W}$ $R_D: \text{m}^2\text{K/W}$	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	30 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	1,35	500 m ²	€ 10,69
	40 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	1,80	500 m ²	€ 12,90
	50 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	2,25	500 m ²	€ 15,38
	60 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	2,70	500 m ²	€ 17,62
	70 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	3,15	500 m ²	€ 19,02
	81 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	3,65	500 m ²	€ 20,90
	90 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	4,05	500 m ²	€ 23,15
	100 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	4,50	500 m ²	€ 25,39
	110 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	5,00	500 m ²	€ 27,69
	120 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	5,45	500 m ²	€ 29,98
	130 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	5,90	500 m ²	€ 33,00
	142 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	6,45	500 m ²	€ 35,43
	150 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	6,80	500 m ²	€ 37,39
	160 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	7,25	500 m ²	€ 40,89
	180 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	8,15	500 m ²	€ 44,77
	200 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	9,05	500 m ²	€ 49,20

*** Leveringstermijn minimum 2 weken voor minimaal 500 m².**** Délai de livraison minimum 2 semaines pour une quantité au minimum de 500 m².*



EUROTHANE® SILVER A AFSCHOT PLAT DAK

Eurothane® silver afschotisoliatieplaat waarvan de dikte varieert in de lengterichting.

EUROTHANE® SILVER A PENTE TOITURE PLATE

Panneau Eurothane® Silver isolation en pente dont l'épaisseur varie dans le sens de la longueur.

λ_D : 0,022 W/mK

Referentie Référence	Helling Pente	Type	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Prijs/m ² Prix/m ²
HELLING 20 mm over 1200 mm PENTE 20 mm sur 1200 mm						
07BS2040	H 1/60	60A	20-40 mm	1200 x 1200 mm	17,28 m ²	€ 16,54
07BS4060	H 1/60	60B	40-60 mm	1200 x 1200 mm	14,40 m ²	€ 23,04
07BS6080	H 1/60	60C	60-80 mm	1200 x 1200 mm	8,64 m ²	€ 29,59
07BS80100	H 1/60	60D	80-100 mm	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	€ 36,32
07BS100120	H 1/60	60E	100-120 mm	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	€ 43,86
HELLING 15 mm over 1200 mm PENTE 15 mm sur 1200 mm						
07BS3045	H 1/80	80A	30-45	1200 x 1200 mm	17,28 m ²	€ 18,80
07BS4560	H 1/80	80B	45-60	1200 x 1200 mm	11,52 m ²	€ 23,38
07BS6075	H 1/80	80C	60-75	1200 x 1200 mm	8,64 m ²	€ 28,48
07BS7590	H 1/80	80D	75-90	1200 x 1200 mm	8,64 m ²	€ 33,95
07BS90105	H 1/80	80E	90-105	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	€ 38,90
07BS105120	H 1/80	80F	105-120	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	€ 45,10
HELLING 10 mm over 1200 mm PENTE 10 mm sur 1200 mm						
07BS3040	H 1/120	120A	30-40	1200 x 1200 mm	17,28 m ²	€ 19,57
07BS4050	H 1/120	120B	40-50	1200 x 1200 mm	14,40 m ²	€ 20,84
07BS5060	H 1/120	120C	50-60	1200 x 1200 mm	11,52 m ²	€ 24,04
07BS6070	H 1/120	120D	60-70	1200 x 1200 mm	8,64 m ²	€ 27,51
07BS7080	H 1/120	120E	70-80	1200 x 1200 mm	8,64 m ²	€ 30,97
07BS8090	H 1/120	120F	80-90	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	€ 34,58
07BS90100	H 1/120	120G	90-100	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	€ 37,91
07BS100110	H 1/120	120H	100-110	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	€ 41,52
07BS110120	H 1/120	120I	110-120	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	€ 45,63
HELLING 25 mm over 1200 mm PENTE 25 mm sur 1200 mm						
*	H 1/150	50A	30-55	600 x 1200 mm	7,20 m ²	€ 19,98
*	H 1/150	50B	55-80	600 x 1200 mm	4,32 m ²	€ 28,11
*	H 1/150	50C	80-105	600 x 1200 mm	4,32 m ²	€ 36,02
*	H 1/150	50D	105-130	600 x 1200 mm	2,88 m ²	€ 44,72

* Levertermijn minimum 2-3 weken

* Délai de livraison minimum 2-3 semaines

R waarde berekening voor de volledige isolatie opbouw op aanvraag.

Calcul de la valeur R pour la structure d'isolation complète sur demande.

NEW


INSUFLOOR ALU - RECHTE KANTEN
INSUFLOOR ALU - BORDS DROITS
 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK (CE)}$

	Referentie Référence	Dikte Ep.	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	06C040	40 mm	1200 x 600 mm	12	8,64 m ²	120	86,40	1,80	100 m²	€ 12,06
	06C050	50 mm	1200 x 600 mm	10	7,20 m ²	100	72,00	2,25		€ 14,27
	06C060	60 mm	1200 x 600 mm	7	5,04 m ²	84	60,48	2,70	100 m²	€ 16,45
	06C070	70 mm	1200 x 600 mm	6	4,32 m ²	72	51,84	3,15	100 m²	€ 18,38
	06C080	80 mm	1200 x 600 mm	6	4,32 m ²	60	43,20	3,60		€ 20,78
	06C090	90 mm	1200 x 600 mm	5	3,60 m ²	50	36,00	4,05		€ 22,48
	06C100	100 mm	1200 x 600 mm	5	3,60 m ²	50	36,00	4,50	100 m²	€ 23,82
	06C110	110 mm	1200 x 600 mm	4	2,88 m ²	40	28,80	5,00		€ 25,59
	06C120	120 mm	1200 x 600 mm	4	2,88 m ²	40	28,80	5,45		€ 28,14
	06C0401	40 mm	2400 x 1200 mm	9	25,92 m ²	54	155,52	1,80	100 m²	€ 12,06
	06C0501	50 mm	2400 x 1200 mm	7	20,16 m ²	42	120,96	2,25	100 m²	€ 14,27
	06C0601	60 mm	2400 x 1200 mm	6	17,28 m ²	36	103,68	2,70		€ 16,45
	06C0701	70 mm	2400 x 1200 mm	5	14,40 m ²	35	100,80	3,15	100 m²	€ 18,38
	06C0801	80 mm	2400 x 1200 mm	5	14,40 m ²	30	86,40	3,60		€ 20,78
	06C0901	90 mm	2400 x 1200 mm	4	11,52 m ²	28	80,64	4,05		€ 22,48
	06C1001	100 mm	2400 x 1200 mm	4	11,52 m ²	24	69,12	4,50	100 m²	€ 23,82
	06C1101	110 mm	2400 x 1200 mm	4	8,64 m ²	20	57,60	5,00		€ 25,59
	06C1201	120 mm	2400 x 1200 mm	3	8,64 m ²	18	51,84	5,45		€ 28,14

INSUWALL 4 X TAND-EN-GROEF
INSUWALL 4 X RAINURE ET LANGUETTE
 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK (CE)}$

	Referentie Référence	Dikte Ep.	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	06A040	40 mm	1200 x 600 mm	12	8,64 m ²	120	86,40	1,80		€ 12,07
	06A050	50 mm	1200 x 600 mm	10	7,20 m ²	100	72,00	2,25		€ 14,42
	06A060	60 mm	1200 x 600 mm	7	5,04 m ²	84	60,48	2,70		€ 16,17
	06A070	70 mm	1200 x 600 mm	6	4,32 m ²	72	51,84	3,15		€ 18,02
	06A080	80 mm	1200 x 600 mm	6	4,32 m ²	60	43,20	3,60		€ 20,39
	06A090	90 mm	1200 x 600 mm	5	3,60 m ²	50	36,00	4,05		€ 22,05
	06A100	100 mm	1200 x 600 mm	5	3,60 m ²	50	36,00	4,50		€ 23,35
	06A110	110 mm	1200 x 600 mm	4	2,88 m ²	40	28,80	5,00		€ 25,12
	06A120	120 mm	1200 x 600 mm	4	2,88 m ²	40	28,80	5,45		€ 27,60
	06A130	130 mm	1200 x 600 mm	3	2,16 m ²	36	25,92	5,85		€ 30,23
	06A140	140 mm	1200 x 600 mm	4	2,88 m ²	32	23,04	6,35		€ 32,77
	06A150	150 mm	1200 x 600 mm	3	2,16 m ²	30	21,60	6,80	100 m²	€ 35,05
	06A160	160 mm	1200 x 600 mm	3	2,16 m ²	30	21,60	7,25	100 m²	€ 37,42
	06A180	180 mm	1200 x 600 mm	3	2,16 m ²	24	17,28	8,15	100 m²	€ 42,11

INSUROOF ALU - RECHTE KANTEN
INSUROOF ALU - BORDS DROITS
 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK (CE)}$

	Referentie Référence	Dikte Ep.	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	06B020	20 mm	1200 x 600 mm	25	18,00 m ²	250	180,00	0,90		€ 8,40
	06B030	30 mm	1200 x 600 mm	14	10,08 m ²	140	100,80	1,35		€ 9,82
	06B040	40 mm	1200 x 600 mm	12	8,64 m ²	120	86,40	1,80		€ 11,59
	06B050	50 mm	1200 x 600 mm	10	7,20 m ²	100	72,00	2,25		€ 13,71
	06B060	60 mm	1200 x 600 mm	7	5,04 m ²	84	60,48	2,70		€ 15,81
	06B070	70 mm	1200 x 600 mm	6	4,32 m ²	72	51,84	3,15		€ 17,67
	06B080	82 mm	1200 x 600 mm	6	4,32 m ²	60	43,20	3,60		€ 19,97
	06B090	95 mm	1200 x 600 mm	5	3,60 m ²	50	36,00	4,05		€ 21,61
	06B100	100 mm	1200 x 600 mm	5	3,60 m ²	50	36,00	4,50		€ 22,89
	06B110	110 mm	1200 x 600 mm	4	2,88 m ²	40	28,80	5,00		€ 24,59
	06B120	120 mm	1200 x 600 mm	4	2,88 m ²	40	28,80	5,45		€ 26,51
	06B130	130 mm	1200 x 600 mm	3	2,16 m ²	36	25,92	5,85		€ 29,66
	06B140	140 mm	1200 x 600 mm	4	2,88 m ²	32	23,04	6,35		€ 31,42
	06B150	150 mm*	1200 x 600 mm	4	2,16 m ²	32	21,60	6,80		€ 34,37
	06B160	160 mm*	1200 x 600 mm	3	2,16 m ²	30	21,60	7,25		€ 36,67
	06B180	180 mm*	1200 x 600 mm	3	2,16 m ²	30	21,60	8,15		€ 40,40
	06B0201	20 mm	2400 x 1200 mm	16	46,08 m ²	112	322,56	0,90		€ 8,40
	06B0301	30 mm	2400 x 1200 mm	12	34,56 m ²	84	241,92	1,35		€ 9,82
	06B0401	40 mm	2400 x 1200 mm	9	25,92 m ²	63	181,44	1,80		€ 11,59
	06B0501	50 mm	2400 x 1200 mm	7	20,16 m ²	49	141,12	2,25		€ 13,71
	06B0601	60 mm	2400 x 1200 mm	6	17,28 m ²	42	120,96	2,70		€ 15,81
	06B0701	70 mm	2400 x 1200 mm	5	14,40 m ²	35	100,80	3,15		€ 17,67
	06B0801	82 mm	2400 x 1200 mm	5	14,40 m ²	30	86,40	3,60		€ 19,97
	06B0901	95 mm	2400 x 1200 mm	4	11,52 m ²	28	80,64	4,05		€ 21,61
	06B1001	100 mm	2400 x 1200 mm	4	11,52 m ²	24	69,12	4,50		€ 22,89
	06B1101	110 mm	2400 x 1200 mm	3	8,64 m ²	21	60,48	5,00		€ 24,59
	06B1201	120 mm	2400 x 1200 mm	3	8,64 m ²	18	51,84	5,45		€ 26,51
	06B1301	130 mm	2400 x 1200 mm	3	8,64 m ²	18	51,84	5,85		€ 29,66
	06B1401	140 mm	2400 x 1200 mm	4	11,52 m ²	16	46,08	6,45		€ 31,42
	06B1501	150 mm*	2400 x 1200 mm	4	8,64 m ²	16	43,20	6,80	100 m²	€ 34,37
	06B1601	160 mm*	2400 x 1200 mm	3	8,64 m ²	15	43,20	7,25		€ 36,67
	06B1801	180 mm	2400 x 1200 mm	3	8,64 m ²	15	43,20	8,15		€ 40,40

* voorzien van sponning aan vier zijden

* pourvus de bords à battées

INSUROOF ALU XL SARKING - TAND EN GROEF AAN 4 ZIJDEN

INSUROOF ALU XL TOIT EN PENTE - RAINURE ET LANGUETTE SUR LES 4 CÔTÉS

λ_D : 0,022 W/mK (CE)




Referentie Référence	Dikte Ep.	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
06D100	100 mm	2400 x 1200 mm	4	11,52 m ²	24	69,12	4,50		€ 26,71
06D120	120 mm	2400 x 1200 mm	3	8,64 m ²	21	60,48	5,45		€ 31,59
06D140	140 mm	2400 x 1200 mm	4	11,52 m ²	16	46,08	6,35	2000m²	€ 37,48
06D160	160 mm	2400 x 1200 mm	3	8,64 m ²	15	43,20	7,25	2000m²	€ 42,82

INSUROOF ALU AFSCHOT - RECHTE KANTEN

INSUROOF ALU PENTE - BORDS DROITS

λ_D : 0,022 W/mK (CE)



Referentie Référence	Dikte Ep.	Afschot Pente	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	Prijs/m ² Prix/m ²
06BS3040	10 mm	30/40	1200 x 1200 mm	12	17,28	72	103,68	1,60	€ 18,32
06BS4050	10 mm	40/50	1200 x 1200 mm	10	14,40	50	72	2,05	€ 21,70
06BS5060	10 mm	50/60	1200 x 1200 mm	8	11,52	40	57,60	2,50	€ 25,02
06BS6070	10 mm	60/70	1200 x 1200 mm	6	8,64	36	51,84	2,95	€ 27,94
06BS7080	10 mm	70/80	1200 x 1200 mm	6	8,64	30	43,20	3,40	€ 31,62
06BS8090	10 mm	80/90	1200 x 1200 mm	4	5,76	28	40,32	3,85	€ 34,19
06BS90100	10 mm	90/100	1200 x 1200 mm	4	5,76	24	34,56	4,30	€ 36,21
06BS100110	10 mm	100/110	1200 x 1200 mm	4	5,76	24	34,56	4,75	€ 38,91
06BS110120	10 mm	110/120	1200 x 1200 mm	4	5,76	20	28,80	5,20	€ 42,74
06BS3045	15 mm	30/45	1200 x 1200 mm	12	17,28	60	86,40	1,70	€ 18,32
06BS4560	15 mm	45/60	1200 x 1200 mm	8	11,52	48	69,12	2,35	€ 25,02
06BS6075	15 mm	60/75	1200 x 1200 mm	6	8,64	36	51,84	3,05	€ 27,94
06BS7590	15 mm	75/90	1200 x 1200 mm	6	8,64	30	43,20	3,75	€ 34,19
06BS90105	15 mm	90/105	1200 x 1200 mm	4	5,76	24	34,56	4,40	€ 36,21
06BS105120	15 mm	105/120	1200 x 1200 mm	4	5,76	20	28,80	5,10	€ 42,74
06BS3050	20 mm	30/50	1200 x 1200 mm	12	17,28	60	86,4	1,80	€ 24,11
06BS5070	20 mm	50/70	1200 x 1200 mm	8	11,52	40	57,6	2,70	€ 31,04
06BS7090	20 mm	70/90	1200 x 1200 mm	6	8,64	30	43,2	3,60	€ 37,98
06BS90110	20 mm	90/110	1200 x 1200 mm	4	5,76	24	34,56	4,50	€ 43,23
06BS110130	20 mm	110/130	2400 x 1200 mm	4	5,76	20	28,8	5,45	€ 51,74


DECK-VQ®

DECK-VQ® is een thermische vacuüm isolatieplaat voor platte daken en terrassen waar de ruimte om te isoleren beperkt is. Met een dikte van 45 mm kunt u reeds een RD-waarde van 5,00 m²K/W behalen.

DECK-VQ®

Isolation ultra-fine sous vide d'air, protégée de panneaux rigides pour l'isolation des toitures plates et des terrasses. DECK-VQ® a une valeur d'isolation extrêmement élevée 5,00 m²K/W.

λ_D : 0,006 W/mK

	Referentie	Dikte	Afmeting	R _D : m ² K/W	Prijs/m ²
	Référence	Epaisseur	Dimensions	R _D : m ² K/W	Prix/m ²
	07V040	40 mm	1200 x 600 mm	4,00	€ 234,58
	07V0403	40 mm	1200 x 300 mm	4,00	€ 234,58
	07V0406	40 mm	600 x 600 mm	4,00	€ 234,58
	07V04063	40 mm	600 x 300 mm	4,40	€ 234,58
	07V045	45 mm	1200 x 600 mm	5,00	€ 242,41
	07V0453	45 mm	1200 x 300 mm	5,00	€ 242,41
	07V0456	45 mm	600 x 600 mm	5,00	€ 242,41
	07V04563	45 mm	600 x 300 mm	5,00	€ 242,41
	07V060	60 mm	1200 x 600 mm	7,50	€ 265,48
	07V0603	60 mm	1200 x 300m	7,50	€ 265,48
	07V0606	60 mm	600 x 600m	7,50	€ 265,48
	07V06063	60 mm	600 x 300 mm	7,50	€ 265,48


TOPCOVER

Topcover is een isolatieplaat voor platte daken voor gebruik in combinatie met andere isolatieplaten.

TOPCOVER

Topcover est un panneau d'isolation pour toitures plates à utiliser en combinaison avec d'autres panneaux isolants.

λ_D : 0,034 W/mK

	Referentie	Dikte	Afmeting	St/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prijs/m ²
	Référence	Epaisseur	Dimensions	Pcs/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prix/m ²
	07T010	10 mm	2440 x 1205 mm	52	152,89	0,25	€ 14,28
	07T015	15 mm	1200 x 600 mm	20	14,40	0,40	€ 16,05



01/05/24

LUMIX® LUMIX®


Prijs op aanvraag.
Prix sur demande.

SILENTWALL® SILENTWALL®


Silentwall® akoestische isolatiepanelen bestaan uit een combinatie van vezels en gerecycleerd polyurethaanschuim en zijn ontworpen ter verbetering van de geluidsisolatie van scheidingswanden. De panelen reduceren het luchtgeluid via binnenwanden.

Silentwall® est un panneau de mousse de polyuréthane et de fibres agglomérées qui améliore l'isolation acoustique des murs intérieurs des habitations.

 $\lambda_D: 0.037 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	07U40	40 mm	1200 x 600 mm	60	43,20	1,05	1 pal	€ 22,71
	07U401	40 mm	2500 x 600 mm	60	99,00	1,05	1 pal	€ 22,71
	07U402	40 mm	2600 x 1200 mm	30	102,96	1,05	1 pal	€ 22,71

LIJM COLLE

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	07UL	5 l	4	€ 95,60

FOAMGLAS PERINSUL HL (High Load)

Tegen koudebruggen in het metselwerk.


200 kg/m³ volumemassa (10%) - CS ≥ 2,75 Mpa drukweerstand

FOAMGLAS PERINSUL HL (High Load)

Eviter les ponts thermiques en construction.

200 kg/m³ densité (10%) - S ≥ 2,75 Mpa résistance à la compression

λ_D: 0,058 W/mK



Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	MOQ - Colli QMC - Colis	Pallet Palette	lm/pal mct/pal	Prijs/lm Prix/mct
08BH0905	50 mm	450 x 90 mm	15,75 lm	21 colis	330,75	€ 18,34
08BH1005	50 mm	450 x 100 mm*	13,50 lm	21 colis	283,50	€ 18,40
08BH1105	50 mm	450 x 110 mm	13,50 lm	21 colis	283,50	€ 19,32
08BH1155	50 mm	450 x 115 mm	12,60 lm	21 colis	264,60	€ 19,37
08BH1205	50 mm	450 x 120 mm*	12,60 lm	21 colis	264,60	€ 19,41
08BH1405	50 mm	450 x 140 mm	10,35 lm	21 colis	217,35	€ 24,22
08BH1505	50 mm	450 x 150 mm	9,00 lm	21 colis	189,00	€ 24,30
08BH1705	50 mm	450 x 175 mm	7,20 lm	21 colis	151,20	€ 26,53
08BH1905	50 mm	450 x 190 mm	6,30 lm	21 colis	132,30	€ 26,65
08BH2005	50 mm	450 x 200 mm*	6,30 lm	21 colis	132,30	€ 32,36
08BH2205	50 mm	450 x 220 mm*	6,30 lm	21 colis	132,30	€ 33,70
08BH2405	50 mm	450 x 240 mm	5,40 lm	21 colis	113,40	€ 35,04
08BH2505	50 mm	450 x 250 mm*	5,40 lm	21 colis	113,40	€ 36,54
08BH3005	50 mm	450 x 300 mm	4,50 lm	21 colis	94,50	€ 37,48
08BH3505	50 mm	450 x 350 mm*	4,05 lm	18 colis	162,00	€ 43,71
08BH3605	50 mm	450 x 365 mm	4,05 lm	18 colis	72,90	€ 45,58
08BH1106	60 mm	450 x 110 mm*	10,80 lm	21 colis	226,80	€ 22,98
08BH1509	90 mm	450 x 150 mm*	5,40 lm	18 colis	97,20	€ 38,38
08BH1759	90 mm	450 x 175 mm*	4,50 lm	18 colis	81,00	€ 43,29
08BH0910	100 mm	450 x 90 mm	6,75 lm	21 colis	141,75	€ 31,39
08BH1010	100 mm	450 x 100 mm	6,75 lm	21 colis	141,75	€ 31,48
08BH1210	100 mm	450 x 120 mm*	5,40 lm	18 colis	97,20	€ 33,96
08BH1410	100 mm	450 x 140 mm	4,50 lm	21 colis	94,50	€ 36,02
08BH1510	100 mm	450 x 150 mm*	4,50 lm	21 colis	94,50	€ 36,12
08BH1710	100 mm	450 x 175 mm	4,50 lm	18 colis	81,00	€ 47,95
08BH1810	100 mm	450 x 180 mm*	3,15 lm	21 colis	66,15	€ 47,99
08BH1910	100 mm	450 x 190 mm	3,15 lm	21 colis	66,15	€ 48,07

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.
Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.



FOAMGLAS PERINSUL HL (High Load)


Tegen koudebruggen in het metselwerk.

200 kg/m³ volumemassa (10%) - CS ≥ 2,75 Mpa drukweerstand

FOAMGLAS PERINSUL HL (High Load)

Eviter les ponts thermiques en construction.

200 kg/m³ densité (10%) - S ≥ 2,75 Mpa résistance à la compression



Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	MOQ - Colli QMC - Colis	Pallet Palette	lm/pal mct/pal	Prijs/lm Prix/mct
08BH2010	100 mm	450 x 200 mm*	3,15 lm	21 colis	66,15	€ 48,16
08BH21510	100 mm	450 x 215 mm	3,15 lm	21 colis	66,15	€ 50,43
08BH2410	100 mm	450 x 240 mm	3,15 lm	21 colis	66,15	€ 54,22
08BH3010	100 mm	450 x 300 mm	2,25 lm	21 colis	47,25	€ 67,80
08BH115115	115 mm	450 x 115 mm	5,40 lm	18 colis	97,20	€ 38,87
08BH1545	115 mm	450 x 150 mm*	4,05 lm	18 colis	72,90	€ 41,32
08BH175115	115 mm	450 x 175 mm	3,60 lm	18 colis	64,80	€ 51,49
08BH20115	115 mm	450 x 200 mm*	2,70 lm	18 colis	48,60	€ 51,69
08BH24115	115 mm	450 x 240 mm	2,25 lm	18 colis	40,50	€ 62,04
08BH25115	115 mm	450 x 250 mm	2,25 lm	18 colis	40,50	€ 64,65
08BH30115	115 mm	450 x 300 mm	1,80 lm	18 colis	32,40	€ 77,60
08BH365115	115 mm	450 x 365 mm*	1,80 lm	18 colis	32,40	€ 85,08
08BH1412	120 mm	450 x 140 mm	4,95 lm	18 colis	89,10	€ 42,99
08BH1912	120 mm	450 x 190 mm	3,60 lm	18 colis	64,80	€ 53,85
08BH2412	120 mm	450 x 240 mm*	2,70 lm	18 colis	48,60	€ 64,65
08BH15135	135 mm	450 x 150 mm*	4,05 lm	18 colis	72,90	€ 50,03
08BH1414	140 mm	450 x 140 mm	2,70 lm	21 colis	56,70	€ 53,45
08BH21514	140 mm	450 x 215 mm	2,25 lm	18 colis	40,50	€ 58,63
08BH1715	150 mm	450 x 175 mm*	2,70 lm	18 colis	48,60	€ 66,69
08BH2415	150 mm	450 x 240 mm*	2,25 lm	18 colis	40,50	€ 80,27
08BH3015	150 mm	450 x 300 mm*	1,35 lm	21 colis	28,35	€ 90,60

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.



FOAMGLAS T3+

Thermische isolatie van platte daken en terrasdaken. Soortelijk gewicht van $\pm 100 \text{ kg/m}^3$

FOAMGLAS T3+

Isolation thermique des toitures plates. Masse volumique de $\pm 100 \text{ kg/m}^3$

$\lambda_D: 0,036 \text{ W/mK}$

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	MOQ - Colli QMC - Colis	Pallet Palette	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
08AT3050	50 mm	600 x 450 mm	2,70 m²	12 colis	32,40	€ 33,32
08AT3060	60 mm	600 x 450 mm	2,16 m²	12 colis	25,92	€ 39,99
08AT3070	70 mm	600 x 450 mm	1,89 m²	12 colis	22,68	€ 46,65
08AT3080	80 mm	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	€ 53,31
08AT3090	90 mm	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	€ 59,98
08AT3100	100 mm	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	€ 66,64
08AT3110	110 mm	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	€ 73,31
08AT3120	120 mm	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 79,97
08AT3130	130 mm	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 86,64
08AT3140	140 mm	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 93,30
08AT3150	150 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 99,96
08AT3160	160 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 106,63
08AT3170	170 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 113,29
08AT3180	180 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 119,96
08AT3190	190 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 126,62
08AT3200	200 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 133,29




FOAMGLAS T4+

Thermische isolatie van platte daken en terrasdaken op dragers van staalplaten, beton en hout, metalen daken, vloeren met bitumineuze afdichting, binnenisolatie. Soortelijk gewicht van $\pm 115 \text{ kg/m}^3$.

FOAMGLAS T4+

Isolation thermique des toits plats et des toits-terrasses sur des supports en tôle d'acier, en béton et en bois, isolation des toitures métalliques, des sols avec étanchéité bitumineuse, isolation intérieure. Masse volumique de $\pm 115 \text{ kg/m}^3$.

$\lambda_D: 0,041 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	MOQ - Colli QMC - Colis	Pallet Palette	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	08AT4040	40 mm	600 x 450 mm	3,24 m²	12 colis	38,88	€ 26,94
	08AT4050	50 mm	600 x 450 mm	2,70 m²	12 colis	32,40	€ 33,67
	08AT4060	60 mm	600 x 450 mm	2,16 m²	12 colis	25,92	€ 40,41
	08AT4070	70 mm	600 x 450 mm	1,89 m²	12 colis	22,68	€ 47,14
	08AT4080	80 mm	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	€ 53,88
	08AT4090	90 mm	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	€ 60,61
	08AT4100	100 mm	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	€ 67,34
	08AT4110	110 mm	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	€ 74,08
	08AT4120	120 mm	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 80,81
	08AT4130	130 mm	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 87,55
	08AT4140	140 mm	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 94,28
	08AT4150	150 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 101,02
	08AT4160	160 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 107,75
	08AT4170	170 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 114,48
	08AT4180	180 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 121,22
	08AT4190	190 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 127,95
08AT4200	200 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 134,69	



FOAMGLAS S3 FOAMGLAS S3

Thermische isolatie van parkeerdaken. Soortelijk gewicht $\pm 130 \text{ kg/m}^3$.

Isolation thermique des toitures parkings. Masse volumique de $\pm 130 \text{ kg/m}^3$

$\lambda_D: 0,045 \text{ W/mK}$

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	MOQ - Colli QMC - Colis	Pallet Palette	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
08AS3040	40 mm	600 x 450 mm	3,24 m²	12 colis	38,88	€ 28,35
08AS3050	50 mm	600 x 450 mm	2,70 m²	12 colis	32,40	€ 35,43
08AS3060	60 mm	600 x 450 mm	2,16 m²	12 colis	25,92	€ 42,52
08AS3070	70 mm*	600 x 450 mm	1,89 m²	12 colis	22,68	€ 49,61
08AS3080	80 mm	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	€ 56,69
08AS3090	90 mm*	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	€ 63,78
08AS3100	100 mm	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	€ 70,87
08AS3110	110 mm*	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	€ 77,95
08AS3120	120 mm	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 85,04
08AS3130	130 mm*	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 92,13
08AS3140	140 mm	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 99,21
08AS3150	150 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 106,30
08AS3160	160 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 113,39
08AS3170	170 mm*	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 120,47
08AS3180	180 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 127,56
08AS3190	190 mm*	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 134,65
08AS3200	200 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 141,73

FOAMGLAS F FOAMGLAS F

Isoleren van parkeerdaken berijdbaar voor zware voertuigen. Soortelijk gewicht $\pm 165 \text{ kg/m}^3$.

Isolation toitures parkings accessibles aux véhicules lourds. Masse volumique de $\pm 165 \text{ kg/m}^3$

$\lambda_D: 0,050 \text{ W/mK}$

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	MOQ - Colli QMC - Colis	Pallet Palette	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
08AF040	40 mm	600 x 450 mm	3,24 m²	12 colis	38,88	€ 34,46
08AF050	50 mm	600 x 450 mm	2,70 m²	12 colis	32,40	€ 43,08
08AF060	60 mm	600 x 450 mm	2,16 m²	12 colis	25,92	€ 51,70
08AF070	70 mm*	600 x 450 mm	1,89 m²	12 colis	22,68	€ 60,31
08AF080	80 mm	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	€ 68,93
08AF090	90 mm*	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	€ 77,54
08AF100	100 mm	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	€ 86,16
08AF110	110 mm*	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	€ 94,78
08AF120	120 mm	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 103,39
08AF130	130 mm*	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 112,01
08AF140	140 mm	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 120,62
08AF150	150 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 129,24
08AF160	160 mm	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 137,86


FOAMGLAS READY (BLOCK) T4+

Thermische isolatie van platte daken met een kleine oppervlakte, niet berijdbaar voor voertuigen. Soortelijk gewicht ± 120 kg/m³.

FOAMGLAS READY (BLOCK) T4+

Isolation thermique des petites toitures terrasses et des toitures plates sans circulation de véhicules. Masse volumique de ± 120 kg/m³.

λ_D: 0,041 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Aantal platen Nombre de panneaux	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	08AY040	40 mm	600 x 450 mm	12 st/pak pcs/paq	38,88	€ 29,51
	08AY050	50 mm	600 x 450 mm	10 st/pak pcs/paq	32,40	€ 36,89
	08AY060	60 mm	600 x 450 mm	80 st/pal pcs/pal	21,60	€ 44,27
	08AY070	70 mm*	600 x 450 mm	68 st/pal pcs/pal	18,36	€ 51,64
	08AY080	80 mm	600 x 450 mm	60 st/pal pcs/pal	16,20	€ 59,02
	08AY090	90mm*	600 x 450 mm	52 st/pal pcs/pal	14,04	€ 66,40
	08AY100	100 mm	600 x 450 mm	48 st/pal pcs/pal	12,96	€ 73,78
	08AY110	110 mm*	600 x 450 mm	40 st/pal pcs/pal	10,80	€ 81,15
	08AY120	120 mm	600 x 450 mm	40 st/pal pcs/pal	10,80	€ 88,53
	08AY130	130 mm*	600 x 450 mm	36 st/pal pcs/pal	9,72	€ 95,91
	08AY140	140 mm	600 x 450 mm	32 st/pal pcs/pal	8,64	€ 103,29
	08AY150	150mm	600 x 450 mm	32 st/pal pcs/pal	8,64	€ 110,66
	08AY160	160 mm	600 x 450 mm	28 st/pal pcs/pal	7,56	€ 118,04

FOAMGLAS READY BOARD T4+

Thermische isolatie van platte daken op stalen dragers, bij hellende daken, in ondergrondse muren en bij vloeren met standaardlasten. Soortelijk gewicht ± 120 kg/m³.

FOAMGLAS READY BOARD T4+

Isolation thermique des toitures plates avec support «bac acier», en murs enterrés, en toitures à versants et en sols soumis à des sollicitations standards. Masse volumique de ± 120 kg/m³.

λ_D: 0,041 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	08ARB040	40 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	8 colis	34,56	€ 30,03
	08ARB050	50 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	8 colis	28,8	€ 37,54
	08ARB060	60 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	8 colis	23,04	€ 45,04
	08ARB080	80 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	8 colis	17,28	€ 60,06
	08ARB100	100 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	6 colis	12,96	€ 75,07
	08ARB120	120 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	8 colis	11,52	€ 90,09
	08ARB140	140 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	8 colis	11,52	€ 105,10
	08ARB150	150 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	6 colis	8,64	€ 112,61
	08ARB160	160 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	6 colis	8,64	€ 120,12
	08ARB180	180 mm	1200 x 600 mm	0,72 m ²	14 colis	10,08	€ 135,13

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.
Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.


FOAMGLAS (WALL) BOARD T3+

WallBoard T3+ wordt vooral gebruikt in de spouw. Soortelijk gewicht $\pm 100 \text{ kg/m}^3$.

FOAMGLAS (WALL) BOARD T3+

Isolation thermique de parois verticales. Masse volumique de $\pm 100 \text{ kg/m}^3$

$\lambda_D: 0,036 \text{ W/mK}$



Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
08AWB050	50 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	8 colis	28,80	€ 37,15
08AWB060	60 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	8 colis	23,04	€ 44,57
08AWB070	70 mm*	1200 x 600 mm	2,88 m ²	8 colis	23,04	€ 52,00
08AWB080	80 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	8 colis	17,28	€ 59,43
08AWB090	90 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m ²	8 colis	17,28	€ 66,86
08AWB100	100 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	6 colis	12,96	€ 74,29
08AWB110	110 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m ²	8 colis	11,52	€ 81,72
08AWB120	120 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	8 colis	11,52	€ 89,15
08AWB130	130 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m ²	8 colis	11,52	€ 96,58
08AWB140	140 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	8 colis	11,52	€ 104,01
08AWB150	150 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	6 colis	8,64	€ 111,44
08AWB160	160 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	6 colis	8,64	€ 118,86
08AWB180	180 mm	1200 x 600 mm	0,72 m ²	8 colis	10,08	€ 133,72


FOAMGLAS (WALL/FLOOR) BOARD T4+

Isoleren van zoldervloeren en vloeren met standaardlasten. Soortelijk gewicht $\pm 115 \text{ kg/m}^3$.

FOAMGLAS (WALL/FLOOR) BOARD T4+

Isolation thermique des sols soumis à de fortes sollicitations. Masse volumique de $\pm 115 \text{ kg/m}^3$.

$\lambda_D: 0,041 \text{ W/mK}$



Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
08AFB040	40 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	8 colis	34,56	€ 30,03
08AFB050	50 mm	1200 x 600 mm	3,6 m ²	8 colis	28,80	€ 37,54
08AFB060	60 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	8 colis	23,04	€ 45,04
08AFB070	70 mm*	1200 x 600 mm	2,88 m ²	8 colis	23,04	€ 52,55
08AFB080	80 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	8 colis	17,28	€ 60,06
08AFB100	100 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	6 colis	12,96	€ 75,07
08AFB120	120 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	8 colis	11,52	€ 90,09
08AFB130	130 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m ²	8 colis	11,52	€ 97,59
08AFB140	140 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	8 colis	11,52	€ 105,10
08AFB150	150 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	6 colis	8,64	€ 112,61
08AFB160	160 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	6 colis	8,64	€ 120,12
08AFB170	170 mm*	1200 x 600 mm	0,72 m ²	8 colis	10,08	€ 127,62
08AFB180	180 mm	1200 x 600 mm	0,72 m ²	8 colis	10,08	€ 135,13

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.
Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.




FOAMGLAS (FLOOR) BOARD S3

Isoleren van zoldervloeren en vloeren onderhevig aan zware belasting. Soortelijk gewicht ± 130 kg/m³.

FOAMGLAS (FLOOR) BOARD S3

Isolation thermique des sols soumis à de fortes sollicitations. Masse volumique de ± 130 kg/m³.

λ_D: 0,045 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	08AFB8040	40 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	8 colis	34,56	€ 30,45
	08AFB8050	50 mm	1200 x 600 mm	3,6 m ²	8 colis	28,80	€ 38,06
	08AFB8060	60 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	8 colis	23,04	€ 45,68
	08AFB8080	80 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	8 colis	17,28	€ 60,90
	08AFB8100	100 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	6 colis	12,96	€ 76,13
	08AFB8120	120 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	8 colis	11,52	€ 91,35
	08AFB8140	140 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	8 colis	11,52	€ 106,58
	08AFB8160	160 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	6 colis	8,64	€ 121,80
	08AFB8180	180 mm	1200 x 600 mm	0,72 m ²	14 colis	10,08	€ 137,03
	08AFB8200	200 mm	1200 x 600 mm	0,72 m ²	12 colis	8,64	€ 152,26


FOAMGLAS (FLOOR) BOARD F

Isoleren van zoldervloeren en vloeren onderhevig aan zware belasting. Soortelijk gewicht ± 165 kg/m³.

FOAMGLAS (FLOOR) BOARD F

Isolation thermique des sols soumis à de fortes sollicitations. Masse volumique de ± 165 kg/m³.

λ_D: 0,050 W/mK


	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	08AFB9040	40 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	8 colis	34,56	€ 36,58
	08AFB9050	50 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	8 colis	28,80	€ 45,72
	08AFB9060	60 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	8 colis	23,04	€ 54,86
	08AFB9080	80 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	8 colis	17,28	€ 73,15
	08AFB9100	100 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	6 colis	17,28	€ 91,44
	08AFB9120	120 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	8 colis	11,52	€ 109,73
	08AFB9140	140 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	8 colis	11,52	€ 128,02
	08AFB9150	150 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	6 colis	8,64	€ 137,16
	08AFB9160	160 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	6 colis	8,64	€ 146,30
	08AFB9180	180 mm	1200 x 600 mm	0,72 m ²	14 colis	10,08	€ 164,59

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.

Foamglas PC EM kleefvernis

- kleefvernis op poreuze drager zoals beton, metselwerk en pleisterwerk


	Referentie Référence	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	08AL04	5 kg	€ 26,05

Foamglas PC EM vernis d'adhérence

- vernis d'adhérence sur surfaces comme le béton, la maçonnerie ou le plâtre

Foamglas PC 56 lijm

- verkleven van Foamglas isolatieplaten op beton, metselwerk
- verkleven van Foamglas isolatieplaten onderling
- afsmeerlaag op Foamglas isolatieplaten
- kleefvernis op absorberende oppervlak (verdund met water)


	Referentie Référence	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	08AL47	28 kg	€ 103,50

Foamglas PC 56 colle

- coller le Foamglas sur un support en béton ou une membrane bitumineuse
- coller des plaques ou des panneaux de Foamglas entre eux
- enduire la surface des plaques de Foamglas
- comme vernis d'adhérence sur support poreux (en le diluant avec de l'eau)

Foamglas PC 500 lijm

- verkleven van Foamglas platen op doorlopende drager
- verkleven van de bitumineuze onderlaag (bezand) op Foamglas platen
- verkleven van de voegen tussen Foamglas platen


	Referentie Référence	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	08AL500	25 kg	€ 107,53

Foamglas PC 500 colle

- coller les plaques et les panneaux Foamglas sur support continu
- coller la sous-couche bitumineuse (sablée) sur les plaques de Foamglas
- encoller les joints des plaques ou les panneaux de Foamglas

Foamglas PITSEAL 444 mastiek

- afdichten van doorboringen en voegdichting tussen de platen
- als glijlaag in uitzettingsvoegen
- waterdicht maken van uitstekende delen en overlappingen

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc
	08AL10	310 ml	€ 9,02

Foamglas PITSEAL 444 mastic

- jointage de panneaux
- imperméabilisation des chevauchements
- couche de glissement dans les joints de dilatation

JACKODUR KF300 STANDAARD NF tand-en-groef

Jackodur platen zijn uitgerust met een tand-en-groefverbinding rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak. De dichtheid bedraagt 30 kg/m³. De platen worden o.m. gebruikt in de spouw, stalisolatie en zolderdaken.


JACKODUR KF300 NF STANDARD rainures et languettes

Les panneaux Jackodur sont lisses et pourvus de rainures et languettes sur les quatre bords. La densité est de 30 kg/m³.

Ces panneaux sont principalement utilisés en murs creux, comme isolation de toitures de bâtiments agricoles et de greniers.

60 mm λ_D : 0,034 W/mK

180 mm λ_D : 0,035 W/mK

	Referentie	Dikte	Afmeting	Colli	St/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	MOQ	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Dimensions	Colis	Pcs/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	QMC	Prix/m ²
SPOUW MURS	05D30	30 mm	2500 x 600 mm	21,00 m ²	12	252	0,85	6 pal	€ 8,06
	05D40	40 mm	2500 x 600 mm	15,00 m ²	12	180	1,15		€ 10,77
	05D50	50 mm	2500 x 600 mm	12,00 m ²	12	144	1,45		€ 13,44
	05D60	60 mm	2500 x 600 mm	10,50m	12	126	1,75		€ 16,10
	05D80	80 mm	2500 x 600 mm	7,50 m ²	12	90	2,25		€ 21,48
	05D100	100 mm	2500 x 600 mm	6,00 m ²	12	72	2,85	6 pal	€ 26,84
	05D120	120 mm*	2500 x 600 mm	4,50 m ²	14	63	3,40	6 pal	€ 32,42


JACKODUR KF300 STANDAARD GL

Jackodur KF300 platen zijn uitgerust met rechte kanten en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR KF300 STANDARD GL

Les panneaux Jackodur KF300 sont lisses et pourvus de bords droits.

λ_D : 0,034 - 0,035 W/mK

	Referentie	Dikte	Afmeting	Colli	St/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	MOQ	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Dimensions	Colis	Pcs/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	QMC	Prix/m ²
VLOER SOLS	05DI20	20 mm	1250 x 600 mm	15,00 m ²	12	180	0,55	12 pal	€ 5,70
	05DI30	30 mm	1250 x 600 mm	10,50 m ²	12	126	0,85	11 pal	€ 8,06
	05DI40	40 mm	1250 x 600 mm	7,50 m ²	12	90	1,15	12 pal	€ 10,77
	05DI50	50 mm	1250 x 600 mm	6,00 m ²	12	72	1,45	12 pal	€ 13,44
	05DI60	60 mm	1250 x 600 mm	5,25 m ²	12	63	1,75	11 pal	€ 16,10
	05DI80	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m ²	12	45	2,25	12 pal	€ 21,48
	05DI100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m ²	12	36	2,85	12 pal	€ 26,84
	05DI120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	14	31,5	3,40	11 pal	€ 32,42
	05DI140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	12	27	4,00	11 pal	€ 42,86
	05DI160	160 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	10	22,5	4,55	12 pal	€ 49,04

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.

JACKODUR KF300 GE GEFINEERD

Jackodur KF300 platen zijn uitgerust met rechte kanten en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR KF300 GE STRUCTURE

Les panneaux Jackodur KF300 sont gaufrés et pourvus de bords droits.

λ_D : 0,034 - 0,035 W/mK

	Referentie	Dikte	Afmeting	Colli	St/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	MOQ	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Dimensions	Colis	Pcs/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	QMC	Prix/m ²
PLEISTEREN EN BETEGELEN PLAFONNAGE ET CARRELAGES	05DW20	20 mm	1250 x 600 mm	15,00 m ²	12	180	0,55	12 pal	€ 5,70
	05DW30	30 mm	1250 x 600 mm	10,50 m ²	12	126	0,85		€ 8,42
	05DW40	40 mm	1250 x 600 mm	7,50 m ²	12	90	1,15		€ 11,24
	05DW50	50 mm	1250 x 600 mm	6,00 m ²	12	72	1,45		€ 14,07
	05DW60	60 mm	1250 x 600 mm	5,25 m ²	12	63	1,75		€ 16,86
	05DW80	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m ²	12	45	2,25		€ 22,49
	05DW100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m ²	12	36	2,85		€ 28,13
	05DW120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	14	31,5	3,40		€ 33,78
	05DW140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	12	27	4,00		€ 44,28
	05DW160	160 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	10	27	4,55		€ 45,68
	05DW180	180 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	14	21	5,10		op aanvraag sur demande
	05DW200	200 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18	5,55		op aanvraag sur demande
05DW220	220 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18	6,10	11 pal	op aanvraag sur demande	
05DW240	240 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	10	15	6,65	12 pal	op aanvraag sur demande	


JACKODUR KF300 STANDAARD SF

Jackodur KF300 platen zijn uitgerust met een sponning rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR KF300 STANDARD SF

Ces panneaux Jackodur KF300 sont lisses et pourvus de bords à battées.

λ_D : 0,034 - 0,035 W/mK

	Referentie	Dikte	Afmeting	Colli	St/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	MOQ	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Dimensions	Colis	Pcs/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	QMC	Prix/m ²
VLOER SOLS	05E30	30 mm	1250 x 600 mm	10,50 m ²	12	126	0,85	11 pal	€ 8,04
	05E40	40 mm	1250 x 600 mm	7,50 m ²	12	90	1,15		€ 10,79
	05E50	50 mm	1250 x 600 mm	6,00 m ²	12	72	1,45		€ 13,41
	05E60	60 mm	1250 x 600 mm	5,25 m ²	12	63	1,75		€ 16,12
	05E80	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m ²	12	45	2,25		€ 21,46
	05E100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m ²	12	36	2,85		€ 26,87
	05E120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	14	31,5	3,40		€ 32,42
	05E140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	12	27	4,00		€ 42,89
	05E160	160 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	10	22,5	4,55	12 pal	€ 49,05
	05E180	180 mm*	1250 x 600 mm	1,5 m ²	14	21	5,10	11 pal	op aanvraag sur demande
	05E200	200 mm*	1250 x 600 mm	1,5 m ²	12	18	5,55	12 pal	op aanvraag sur demande

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.


JACKODUR KF 500 STANDAARD SF

Jackodur 500 platen worden vooral gebruikt bij het isoleren van vloeren en daken met een hoge drukbelasting zoals industrievloeren en parkeerdaken. Densiteit 30 kg/m³: 500 kPa

JACKODUR KF 500 STANDARD SF

Ces panneaux Jackodur 500 sont utilisés comme isolation des sols et des toitures à lestage (sols industriels et toitures qui servent de parking). Densité: 30 kg/m³: 500 kPa

60 mm: λ_D : 0,036 W/mK
180 mm: λ_D : 0,037 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	05EA40	40 mm*	1250 x 600 mm	7,50 m ²	12	90	1,15	12 pal	€ 15,50
	05EA50	50 mm*	1250 x 600 mm	6,00 m ²	12	72	1,45	12 pal	€ 19,37
	05EA60	60 mm*	1250 x 600 mm	5,25 m ²	12	63	1,75	11 pal	€ 23,27
	05EA80	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m ²	12	45	2,25		€ 31,00
	05EA100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m ²	12	36	2,85		€ 38,74
	05EA120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	14	31,5	3,40		€ 46,51
	05EA140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	12	22,5	4,00		€ 54,28
	05EA160	160 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	10	22,5	4,55		€ 55,85
	05EA180	180 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	14	21	5,10	11 pal	op aanvraag sur demande
	05EA200	200 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18	5,70		op aanvraag sur demande
	05EA220	220 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18	6,25	11 pal	op aanvraag sur demande
	05EA240	240 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	10	15	6,85	12 pal	op aanvraag sur demande
	05EA260	260 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	10	15	7,40	11 pal	op aanvraag sur demande


JACKODUR KF 700 STANDAARD SF

Randafwerking L-sponning. Voornaamste toepassing in omgekeerde daken. Densiteit 35 kg/m³: 700 kPa

JACKODUR KF 700 STANDARD SF

Bordures à feuillures. Applications sur toitures renversées. Densité: 35 kg/m³: 700 kPa

60 mm: λ_D : 0,036 W/mK
180 mm: λ_D : 0,037 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	05EB50	50 mm*	1250 x 600 mm	6,00 m ²	12	72	1,45	12 pal	op aanvraag sur demande
	05EB60	60 mm*	1250 x 600 mm	5,25 m ²	12	63	1,75	11 pal	op aanvraag sur demande
	05EB80	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m ²	12	45	2,25	12 pal	op aanvraag sur demande
	05EB100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m ²	12	36	2,70		op aanvraag sur demande
	05EB120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	14	27	3,20		op aanvraag sur demande
	05EB160	160 mm	1250 x 600 mm	2,25 m ²	10	22,5	4,55	12 pal	op aanvraag sur demande
	05EB180	180 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	14	21	5,10	11 pal	op aanvraag sur demande
	05EB200	200 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18	5,70	12 pal	op aanvraag sur demande
	05EB220	220 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18	6,25	11 pal	op aanvraag sur demande
	05EB240	240 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	10	15	6,85	12 pal	op aanvraag sur demande
	05EB260	260 mm	1250 x 600 mm	1,50 m ²	10	15	7,40	11 pal	op aanvraag sur demande

JACKODUR PLUS 300 STANDAARD SF

Jackodur PLUS 300 platen zijn uitgerust met een sponning rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR PLUS 300 STANDARD SF

Les panneaux Jackodur Plus 300 sont lisses et sont pourvus de bords à battées.

λ_D : 0,027 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	05C050	50 mm*	1250 x 600 mm	6,00 m ²	12	72,00	1,85	12 pal	€ 20,09
	05C060	60 mm*	1250 x 600 mm	5,25 m ²	12	63,00	2,20	11 pal	€ 24,10
	05C080	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m ²	12	45,00	2,95	12 pal	€ 29,85
	05C100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m ²	12	36,00	3,70		€ 40,17
	05C120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	14	31,50	4,40		€ 50,28
	05C140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	12	27,00	5,15		€ 58,91
	05C160	160 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	10	22,50	5,90		€ 67,29
	05C180	180 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	14	21,00	6,65		€ 79,11
	05C200	200 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18,00	7,40		€ 87,87
	05C220	220 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18,00	8,10	11 pal	op aanvraag sur demande
	05C240	240 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	10	15,00	8,85	12 pal	op aanvraag sur demande
	05C260	260 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	10	15,00	9,60	11 pal	op aanvraag sur demande
	05C280	280 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	10	15,00	10,35	10 pal	op aanvraag sur demande
	05C300	300 mm*	1250 x 600 mm	0,75 m ²	18	13,50	11,10	10 pal	op aanvraag sur demande
	05C320	320 mm*	1250 x 600 mm	0,75 m ²	16	12,00	11,85	11 pal	op aanvraag sur demande

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.


JACKODUR PLUS 300 GEFINEERD GL

Jackodur PLUS 300 platen zijn uitgerust met een sponning rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR PLUS 300 STRUCTURE GL

Les panneaux Jackodur PLUS 300 structuré ont une surface gaufrée et sont pourvus de bords droits.

λ_D : 0,027 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	05CW050	50 mm*	1250 x 600 mm	6,00 m ²	12	72,00	1,85	12 pal	€ 20,06
	05CW060	60 mm*	1250 x 600 mm	5,25 m ²	12	63,00	2,20	11 pal	€ 22,37
	05CW080	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m ²	12	45,00	2,95		€ 32,12
	05CW100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m ²	12	36,00	3,70	12 pal	€ 37,84
	05CW120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	12	27,00	4,40		€ 50,23
	05CW140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	12	27,00	5,15	11 pal	€ 58,87
	05CW160	160 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m ²	10	22,50	5,90	12 pal	€ 67,22
	05CW180	180 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	14	21,00	6,65	11 pal	€ 79,02
	05CW200	200 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m ²	12	18,00	7,40	12 pal	€ 87,77

JACKOBOARD PLANO

Jackoboard platen hebben een kern van geëxtrudeerd polystyreen en hebben aan beide kanten een deklaag met een gemodificeerde mortellaag en glasvlies. Deze zijn geschikt voor niet dragende wanden die meteen kan betegeld worden.

JACKOBOARD PLANO

Les panneaux Jackoboard ont un noyau de polystyrène extrudé et sont revêtus des deux côtés d'une couche de mortier et d'un tissu de fibre de verre. Élément de montage pour des murs non-portants, prêt à recevoir du carrelage.

60 mm: λ_D : 0,036 W/mK

180 mm: λ_D : 0,037 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	05H0	4 mm	1300 x 600 mm	per stuk par pièce	140	109,20	0,12	€ 28,27
	05H1	6 mm	1300 x 600 mm	per stuk par pièce	140	109,20	0,18	€ 28,27
	05H2	10 mm	1300 x 600 mm	per stuk par pièce	100	78,00	0,29	€ 28,63
	05H36	12,5 mm	1300 x 600 mm	per stuk par pièce	100	78,00	0,29	€ 31,30
	05H3	10 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	50	78,00	0,29	€ 28,63
	05H35	12,5 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	50	78,00	0,29	€ 31,30
	05H4	20 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	50	78,00	0,59	€ 30,28
	05H5	30 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	36	56,16	0,88	€ 34,40
	05H6	40 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	36	56,16	1,18	€ 37,27
	05H7	50 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	26	40,56	1,47	€ 41,34
	05H8	60 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	18	28,08	1,76	€ 61,84
	05H9	80 mm	2600 x 600 mm	per stuk par pièce	16	24,96	2,29	€ 70,20

* Levertijd of minimum afname. * Délai de livraison ou quantité minimale de commande.


Andere afmetingen en producten op aanvraag. Autres formats et produits sur demande.

GEËXPANDEERD POLYSTYREEN

Afhankelijk van de dichtheid wordt geëxpandeerd polystyreen zowel als vloer, plat dak, spouw en plafondisolatie gebruikt. EPS is een zeer lichte isolatieplaat die ongevoelig is voor vocht, grondwater-neutraal is en volledig recycleerbaar.

POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

En fonction de la densité du polystyrène expansé le produit peut être utilisé en sol, en toiture plate, pour les murs creux ou comme isolation de plafonds. L'EPS est un panneau d'isolation très léger qui n'absorbe pratiquement pas d'humidité et qui est intégralement recyclable.

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
 EPS 60 PS 15	04ASE15020	20 mm	2000 x 1000 mm	30	60	1 pal	€ 6,23
	04ASE15030	30 mm	2000 x 1000 mm	20	40	1 pal	€ 9,35
	04ASE15040	40 mm	2000 x 1000 mm	15	30	1 pal	€ 12,43
	04ASE15050	50 mm	2000 x 1000 mm	12	24	1 pal	€ 15,54
	04ASE15060	60 mm	2000 x 1000 mm	10	20	1 pal	€ 18,67
	04ASE15080	80 mm	2000 x 1000 mm	7	14	1 pal	€ 24,86
	04ASE15090	90 mm	2000 x 1000 mm	5	10	1 pal	€ 27,94
	04ASE15100	100 mm	2000 x 1000 mm	6	12	1 pal	€ 31,04
EPS 150 PS 25	04ASE25020	20 mm	2000 x 1000 mm	30	60	1 pal	€ 9,36
	04ASE25030	30 mm	2000 x 1000 mm	20	40	1 pal	€ 14,11
	04ASE25040	40 mm	2000 x 1000 mm	15	30	1 pal	€ 18,77
	04ASE25050	50 mm	2000 x 1000 mm	9	18	1 pal	€ 23,47
	04ASE25060	60 mm	2000 x 1000 mm	8	16	1 pal	€ 28,12
	04ASE25080	80 mm	2000 x 1000 mm	7	14	1 pal	€ 37,53
	04ASE25090	90 mm	2000 x 1000 mm	6	12	1 pal	€ 42,23
	04ASE25100	100 mm	2000 x 1000 mm	6	12	1 pal	€ 46,89
EPS 200 PS 30	04ASE30020	20 mm	2000 x 1000 mm	24	48	1 pal	€ 11,15
	04ASE30030	30 mm	2000 x 1000 mm	16	32	1 pal	€ 16,81
	04ASE30040	40 mm	2000 x 1000 mm	15	30	1 pal	€ 22,35
	04ASE30050	50 mm	2000 x 1000 mm	12	24	1 pal	€ 27,97
	04ASE30060	60 mm	2000 x 1000 mm	10	20	1 pal	€ 33,54
	04ASE30080	80 mm	2000 x 1000 mm	7	14	1 pal	€ 44,74
	04ASE30090	90 mm	2000 x 1000 mm	5	10	1 pal	€ 50,35
	04ASE30100	100 mm	2000 x 1000 mm	4	8	1 pal	€ 55,94

GEËXPANDEERD POLYSTYREEN ECO GRIJS

EPS ECO grijs is ontwikkeld voor buitengevelisolatie waarna deze verder afgewerkt wordt met een gewapende pleister. Om de hechting tussen de platen en de pleister te verzekeren, kunnen deze een gegroefd oppervlak hebben.

POLYSTYRÈNE EXPANSÉ ECO GRIS

L'ECO EPS gris est conçu pour l'isolation des murs par l'extérieur, une fois collé et fixé mécaniquement, le polystyrène est recouvert d'un enduit de ciment renforcé d'un treillis d'armature.

λ_D : 0,031 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	St/pal pcs/pal	R_D R_D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
EPS 60 ECO	04H60ECOGR30	30 mm	1000 x 500 mm	16	160	0,95	1 pal	OA
	04H60ECOGR40	40 mm	1000 x 500 mm	12	120	1,25	1 pal	OA
	04H60ECOGR50	50 mm	1000 x 500 mm	9	90	1,60	1 pal	OA
	04H60ECOGR60	60 mm	1000 x 500 mm	8	80	1,90	1 pal	OA
	04H60ECOGR80	80 mm	1000 x 500 mm	6	60	2,55	1 pal	OA
	04H60ECOGR100	100 mm	1000 x 500 mm	4	40	3,20	1 pal	OA
	04H60ECOGR120	120 mm	1000 x 500 mm	4	40	3,85	1 pal	OA
	04H60ECOGR140	140 mm	1000 x 500 mm	3	30	4,50	1 pal	OA
	04H60ECOGR160	160 mm	1000 x 500 mm	3	30	5,15	1 pal	OA
	04H60ECOGR180	180 mm	1000 x 500 mm	2	20	5,80	1 pal	OA
	04H60ECOGR200	200 mm	1000 x 500 mm	2	20	6,45	1 pal	OA

Minimum afname: 15 m³ Andere afmetingen op aanvraag.

Achat minimal: 15 m³. Autres formats et produits sur demande.





ISOLATIE ISOLATION

01/04/24

VERMICULIET

- akoestische en thermische isolatie
- onbrandbaar (A1)
- ecologisch en niet toxisch
- rotvrij
- handig in gebruik en licht in gewicht

VERMICULITE

- *très performant au niveau acoustique et thermique*
- *inflammable (A1)*
- *écologique et non toxique*
- *imputrescible*
- *pratique à utiliser et poids léger*

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	Gewicht Poids	1 zak/m ² 1 sac/m ²	Zak/pal sacs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	28AVC3	100 l	9 kg	10 cm	33	€ 32,45

TUBOLIT DG SLANGEN ZELFKLEVEND

Flexibel, geëxtrudeerd isolatiemateriaal met een gesloten celstructuur om warmteverliezen en geluid bij verwarmings- en sanitaire installaties te reduceren.

TUBOLIT DG TUBES AUTO-ADHÉSIFS

Isolant extrudé à cellules fermées, flexible, permettant de réduire les pertes de chaleur et de diminuer le bruit des installations de chauffage et de la plomberie.

λ_D : 0,027 W/mK



Referentie Référence	Binnen Ø Ø intérieur	Dikte materiaal Epaisseur mat.	Lengte Longueur	lm/colli mct/colli	Prijs/lm Prix/mct
22DA09022	22 mm	9 mm	2000 mm	178	€ 3,72
22DA09028	28 mm	9 mm	2000 mm	130	€ 4,13
22DA09035	35 mm	9 mm	2000 mm	96	€ 4,73
22DA09042	42 mm	9 mm	2000 mm	72	€ 5,64
22DA09048	48 mm	9 mm	2000 mm	70	€ 5,79
22DA09054	54 mm	9 mm	2000 mm	58	€ 6,52
22DA09060	60 mm	9 mm	2000 mm	48	€ 6,71
22DA13022	22 mm	13 mm	2000 mm	128	€ 4,14
22DA13028	28 mm	13 mm	2000 mm	98	€ 4,21
22DA13035	35 mm	13 mm	2000 mm	84	€ 5,45
22DA13042	42 mm	13 mm	2000 mm	60	€ 6,18
22DA13048	48 mm	13 mm	2000 mm	52	€ 6,87
22DA13054	54 mm	13 mm	2000 mm	46	€ 7,59
22DA13060	60 mm	13 mm	2000 mm	38	€ 7,98
22DA20022	22 mm	20 mm	2000 mm	80	€ 7,29
22DA20028	28 mm	20 mm	2000 mm	68	€ 8,86
22DA20035	35 mm	20 mm	2000 mm	50	€ 10,22
22DA20042	42 mm	20 mm	2000 mm	44	€ 11,45
22DA20048	48 mm	20 mm	2000 mm	40	€ 13,60
22DA20054	54 mm	20 mm	2000 mm	32	€ 14,55
22DA20060	60 mm	20 mm	2000 mm	28	€ 14,92


Isolatie toebehoren Accessoires isolation

ALU TAPE COROPLAST


Aluminium kleefband van soepel alufolie belijmd met een zeer agressieve "Cold Weather" acrylkleeflaag, die extreme condities aankan.

ALU TAPE COROPLAST

Bande auto-collante en aluminium souple pourvue d'une couche de colle agressive type "Cold Weather" pour conditions extrêmes.

	Referentie Référence	D alufilm Ep film	Lengte/rl Longueur/rl	Breedte Largeur	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	28AATC050	30 µ	50 m	50 mm	24	€ 7,30
	28AATC075	30 µ	50 m	75 mm	16	€ 10,96
	28AATC100	30 µ	50 m	100 mm	12	€ 14,61

ALU TAPE NORMAL ALU TAPE NORMAL


	Referentie Référence	D alufilm Ep film	Lengte/rl Longueur/rl	Breedte Largeur	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	10AAU050	30 µ	50 m	50 mm	24	€ 4,15
	10AAU075	30 µ	50 m	75 mm	16	€ 6,84
	10AAU100	30 µ	50 m	100 mm	12	€ 8,39

ISOFIT LIJM

De nieuwe generatie contactlijm ontwikkeld voor het verlijmen van thermische isolatiematerialen voor HVAC-, industriële toepassingen.

ISOFIT COLLE


La nouvelle génération de colle de contact pour le collage de matériaux d'isolation thermique pour les applications de HVAC, industrielles.

	Referentie Référence	Type Type	Prijs/st Prix/pc
	28AFS122	tank réservoir 22l	€ 323,00
	28AFS1	aérosol 500 ml	€ 7,78

Isolatie toebehoren Accessoires isolation


DAMPSCHEMFOLIE

PARE-VAPEUR

	Referentie Référence	Type Type	Kleur Couleur	Afmeting Dimensions	Prijs/m ² Prix/m ²
	AI3DAMPA1	A1/B noflam 180 μ	wit blanc	2 x 25m	€ 1,52
	AI3DAMPB2	B2/E 200 μ	blauw bleu	2 x 50 m	€ 1,23


ALU TAPE LIGHT

ALU TAPE LIGHT

	Referentie Référence	D alufilm Ep film	Lengte/rl Longueur	Breedte Largeur	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	AI3ALUTAPE50LIGH	25 μ	50 m	50 mm	24	€ 3,83
	AI3ALUTAPE75LIGH	25 μ	50 m	75 mm	16	€ 5,78
	AI3ALUTAPE100LIG	25 μ	50 m	100 mm	12	€ 7,70

ISOLATIEPLUG MET KUNSTOF NAGEL

CHEVILLE D'ISOLATION AVEC CLOU PLASTIQUE

	Referentie Référence	Type Type	St/zak Pcs/sac	Prijs/zak Prix/sac
	AI3ISOPLUG90	90 mm	250	€ 45,50
	AI3ISOPLUG120	120 mm	250	€ 48,68
	AI3ISOPLUG140	140 mm	250	€ 61,30
	AI3ISOPLUG160	160 mm	250	€ 66,05
	AI3ISOPLUG180	180 mm	250	€ 70,32
	AI3ISOPLUG200	200 mm	250	€ 77,45
	AI3ISOPLUG220	220 mm	250	€ 86,38